





## D-LINER 19 SBL LOC1 620 930 DIM5

32034 9305 B

DISPONIBLE EN  
NOIR 32034 9305 B



[Voir sur le site Web](#)



| Informations générales            |                                                                                                                                 |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EMPLACEMENT                       | interieur                                                                                                                       |
| INSTALLATION                      | Plafond Encastré                                                                                                                |
| INDICE DE PROTECTION              | IP20                                                                                                                            |
| POIDS (KG)                        | 0                                                                                                                               |
| ORIENTATION                       | non réglable                                                                                                                    |
| INFORMATIONS                      | INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 390mA-DC<br>INCL.1 x CABLE 5 x 0,75mm <sup>2</sup> - 0,5m + WIELAND PLUG GST18i5 male pastelblue |
| Informations électriques          |                                                                                                                                 |
| ÉLECTRIQUE                        | 220-240V / 0 50-60Hz                                                                                                            |
| CLASSE                            | I                                                                                                                               |
| ALIMENTATION                      | YES                                                                                                                             |
| TYPE DIM                          | DALI                                                                                                                            |
| CLASSE D'ÉNERGIE                  | F                                                                                                                               |
| Info Source lumineuse             |                                                                                                                                 |
| LIGHTSOURCE NAME                  | LED                                                                                                                             |
| SOURCE DE LUMIÈRE                 | LED flex 15W / CRI>90 (R9: 59) / 3000K / 1500lm                                                                                 |
| SDCM                              | SDCM3                                                                                                                           |
| LM80                              | L70 > 30000                                                                                                                     |
| TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE) | 1500lm // 15W // 119lm/W                                                                                                        |
| TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)        | 1125lm // 17,2W // 65lm/W                                                                                                       |

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [32034\\_XXX5\\_HAND.pdf](#)

## COMPATIBILITÉ DU PLAFOND

Ceiling Type

Mounting Kit



Acoustic climate-control ceiling Interlu SAPP

-

# DELTALIGHT

## **D-LINER 19 SBL LOC1 620 930 DIM5**

32034 9305 B



Acoustic climate-control ceiling Hunter Douglas 30BD

---

Notes: