




## D-LINER 19 SBL LOC1 620 930 DIM5

32034 9305 B

BESCHIKBAAR IN  
**ZWART** 32034 9305 B



 [Bekijk op website](#)



### Algemene info

<b>LOCATIE</b>	binnen
<b>INSTALLATIE</b>	Plafond Inbouw
<b>STOF EN WATERDICHTHEID</b>	IP20
<b>GEWICHT (KG)</b>	0
<b>RICHTBAARHEID</b>	niet richtbaar
<b>INFO</b>	INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 390mA-DC INCL.1 x CABLE 5 x 0,75mm <sup>2</sup> - 0,5m + WIELAND PLUG GST18i5 male pastelblue

### Elektrische info

<b>ELEKTRISCH</b>	220-240V / 0 50-60Hz
<b>KLASSE</b>	I
<b>VOEDING INBEGREPEN</b>	YES
<b>DIM TYPE</b>	DALI
<b>ENERGIE KLASSE</b>	F

### Info lichtbron

<b>LIGHTSOURCE NAME</b>	LED
<b>LICHTBRON</b>	LED flex 15W / CRI>90 (R9: 59) / 3000K / 1500lm
<b>SMDC</b>	SDCM3
<b>LM80</b>	L70 > 30000
<b>LED TECHNIEK (LICHTBRON)</b>	1500lm // 15W // 119lm/W
<b>LED TECHNIEK (TOESTEL)</b>	1125lm // 17,2W // 65lm/W

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [32034\\_XXX5\\_HAND.pdf](#)

## PLAFOND COMPATIBILITEIT

### Ceiling Type

### Mounting Kit



Acoustic climate-control ceiling Interalu SAPP

-

# DELTALIGHT

## **D-LINER 19 SBL LOC1 620 930 DIM5**

32034 9305 B



Acoustic climate-control ceiling Hunter Douglas 30BD

---

Notes: