
DELTALIGHT




MINIGRID ON 250 93018 DIM8

REFERENZEN 100045 9318 W-W

ERHÄLTLICH IN
SCHWARZ-SCHWARZ 100045 9318 B-B
SCHWARZ-WEISS 100045 9318 B-W
WEISS-SCHWARZ 100045 9318 W-B
WEISS-WEISS 100045 9318 W-W





Auf der Website anzeigen

Allgemeine Information	
ANWENDUNGSBEREICH	innenbereich
INSTALLATION	Decke Aufbau
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP20
GEWICHT (KG)	1.8
VERSTELLBARKEIT	0° to 20° schwenkbar, 350° drehbar
INFORMATION	2 x REFLECTOR SP-18° INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 500mA-DC

Elektrische Informationen	
ELEKTRISCH	220-240V / 50-60Hz
KLASSE	II
NETZGERÄT	YES
ART DER DIMMUNG	Phasenabschnitt
ENERGIEKLASSE	E

Lichtquelle Info	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	2 x (LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1089lm)
TM-30	Rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
RISIKOGRUPPE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	18°
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	2178lm // 17,2W // 127lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	1806lm // 19,8W // 91lm/W

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : **100045_XXX8_HAND.pdf**


DELTALIGHT

MINIGRID ON 250 93018 DIM8

100045 9318 W-W

SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

Sonstige Steuergeräte



300 90 004 ED8 WIRELESS CONTROL DIM8

Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 40

Notes: