



## NOCTA RD80 DOWN-UP WFL 930 DIM5

30116 9305 N

DISPONIBILE IN



**ALU GRIGIO** 30116 9305 A

**NERO** 30116 9305 B

**FLEMISH BRONZE PER ESTERNO** 30116 9305 FBRX

**ANTRACITE** 30116 9305 N

**BIANCO** 30116 9305 W



[Visualizza sul sito web](#)



### Informazioni generali

|                                              |                                                           |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>AMBIENTE</b>                              | outdoor                                                   |
| <b>IP</b>                                    | Parete A superficie                                       |
| <b>PROTEZIONE DELL'INGRESSO</b>              | IP65                                                      |
| <b>PROTEZIONE CONTRO L'IMPATTO MECCANICO</b> | IK06                                                      |
| <b>PESO (KG)</b>                             | 1.4                                                       |
| <b>ORIENTABILITÀ</b>                         | non regolabile                                            |
| <b>INFORMAZIONI</b>                          | INCL.4 x LENS<br>INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 700 mA-DC |

### Informazioni elettriche

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| <b>ELETTRICO</b>            | 220-240V / 50-60Hz |
| <b>CLASSE DI ISOLAMENTO</b> | I                  |
| <b>ALIMENTATORE</b>         | YES                |
| <b>TIPO DI DIMMERAZIONE</b> | DALI               |
| <b>CLASSE ENERGETICA</b>    | F                  |
| <b>CERTIFICATI</b>          | CB, ENEC, EPD, RCM |

### Informazioni sulla Sorgente luminosa

|                                                           |                                                      |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>                                   | LED                                                  |
| <b>SORGENTE LUMINOSA</b>                                  | 4 x (LED array 2W / CRI>90 (R9: 60) / 3000K / 240lm) |
| <b>TM-30</b>                                              | rf: 92 / Rg: 99                                      |
| <b>SDMC</b>                                               | SDCM3                                                |
| <b>GRUPPO DI RISCHIO</b>                                  | RG2                                                  |
| <b>LM80</b>                                               | L90B10 > 150000                                      |
| <b>SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)</b>            | 960lm // 8W // 120lm/W                               |
| <b>SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)</b> | 625lm // 9,2W // 68lm/W                              |

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [30116\\_XXX5\\_HAND.pdf](#)

# DELTALIGHT

## NOCTA RD80 DOWN-UP WFL 930 DIM5

30116 9305 N

Notes: