




M20/M26H - SPY 391 SOFT 93040 MDL

23423 9030 BRG

- ERHÄLTlich IN
- SCHWARZ 23423 9030 B
 - ALU GEBÜRSTET 23423 9030 BRA
 - GEBÜRSTETES ANTHRAZIT 23423 9030 BRAT
 - GEBÜRSTETES KUPFER 23423 9030 BRCU
 - GEBÜRSTETES GOLD 23423 9030 BRG
 - GEBÜRSTETE ALTE BRONZE 23423 9030 BROB
 - FLEMISH BRONZE 23423 9030 FBR
 - FLEMISH GOLD 23423 9030 FG
 - GOLDFARBEN 23423 9030 GC
 - KLAVIER SCHWARZ 23423 9030 PB
 - WEISS 23423 9030 W



[Auf der Website anzeigen](#)



Allgemeine Information	
ANWENDUNGSBEREICH	innenbereich
INSTALLATION	Niederspannungssysteme Niederspannungssysteme montiert
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP20
GEWICHT (KG)	0.3
VERSTELLBARKEIT	0° to 85° schwenkbar, 355° drehbar
INFORMATION	REFLECTOR WFL-40° EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC
Elektrische Informationen	
ELEKTRISCH	48V-DC
KLASSE	III
ART DER DIMMUNG	MDL = 1-10V, DALI / Taster
ENERGIEKLASSE	F
ZERTIFIKATE	EPD
Lichtquelle Info	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	LED array 6W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K-1800K / 623lm
TM-30	Rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM2
RISIKOGRUPPE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	40°
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	623lm // 6W // 105lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	505lm // 6,9W // 73lm/W
Erforderliches Zubehör	
SPY 39 TUBE LED POWER SUPPLY 48V-DC	
Optionen	
DIMMABLE MODULATOR	

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [23423_XXX0_HAND.pdf](#)

SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

Stromversorgung	# Leuchten
# Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem 'l' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.	Min. Strom Max. Strom

21032 0030 SMART 48 MODULATOR PLUG-IN WD	16
Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar	

SMART 48	# Leuchten
# Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem 'l' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.	Min. Strom Max. Strom

300 90 011 SMART 48 MODULATOR DIM9	16
Dimmtyp: 1-10V, DALI / Taster	

300 90 012 SMART 48 MODULATOR WD	16
Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar	

LED Betriebsgeräte	# Leuchten
# Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem 'l' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.	Min. Strom Max. Strom

300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN	8
Dimmtyp: nicht dimmbar	

DELTALIGHT

M20/M26H - SPY 391 SOFT 93040 MDL

23423 9030 BRG



300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN

20



Dimmtyp: nicht dimmbar




21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W

8



Dimmtyp: nicht dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 40



21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W

17



Dimmtyp: nicht dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 40

Beenden Sie Ihr Produkt



24144 0010 B SPY 39 TUBE B



24144 0010 FBR SPY 39 TUBE FBR



24144 0010 FG SPY 39 TUBE FG



24144 0010 GC SPY 39 TUBE GC



24144 0010 W SPY 39 TUBE W




24144 0070 SPY 39 TUBE SBL



KOMPATIBLE KOMPOSITIONEN

SHIFTLINE M26H profile

Erhältliche Farben




23359 0000 SLM26H - PROFILE




DELTA LIGHT

M20/M26H - SPY 391 SOFT 93040 MDL


23423 9030 BRG



23359 0010 SLM26H - PROFILE 1m



23359 0020 SLM26H - PROFILE 2m



23359 0030 SLM26H - PROFILE 3m



SPLITLINE M20 ST profile

Erhältliche Farben



23397 0000 SPM20 ST - PROFILE



23397 0020 SPM20 ST - PROFILE 2m




23397 0030 SPM20 ST - PROFILE 3m




SPLITLINE M20 profile


Erhältliche Farben



420 20 10 00 SPM20 - PROFILE 1m



420 20 20 00 SPM20 - PROFILE 2m




420 20 30 00 SPM20 - PROFILE 3m



DELTALIGHT

M20/M26H - SPY 391 SOFT 93040 MDL

23423 9030 BRG



23301 0000 SPM20 - PROFILE B



Notes: