



OML50 C - LED ARRAY UP TW  
1312mm 950 DIM5

31145 9005

 [Ver en el sitio web](#)



|                                         |                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Información general                     |                                                                                                                                                  |
| UBICACIÓN                               | interior                                                                                                                                         |
| PROTECCIÓN DE INGRESO                   | IP20                                                                                                                                             |
| PESO (KG)                               | 0.9                                                                                                                                              |
| INFORMACIÓN                             | INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY<br>(DALI DT8)<br>CABLING 1 CIRCUIT                                                                                |
| Información eléctrica                   |                                                                                                                                                  |
| ELÉCTRICO                               | 220-240V / 0 50-60Hz                                                                                                                             |
| CLASE                                   | I                                                                                                                                                |
| FUENTE DE ALIMENTACIÓN                  | YES                                                                                                                                              |
| TIPO DE ATENUACIÓN                      | con DALI                                                                                                                                         |
| CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA                | E                                                                                                                                                |
| CERTIFICADOS                            | EPD, RCM                                                                                                                                         |
| Información de la fuente de luz         |                                                                                                                                                  |
| LIGHTSOURCE NAME                        | LED                                                                                                                                              |
| FUENTE DE LUZ                           | @ 2700K: LED cluster 14,9W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K-5000K / 1952lm<br>Or<br>@ 5000K: LED cluster 13,5W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K-5000K / 2336lm |
| SDCM                                    | SDCM3                                                                                                                                            |
| GRUPO DE RIESGO                         | RG1                                                                                                                                              |
| INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ) | @ 2700K: 1952lm // 14,9W // 131lm/W<br>Or<br>@ 5000K: 2336lm // 13,5W // 173lm/W                                                                 |

|                       |
|-----------------------|
| Opción                |
| WIRELESS CONTROL DIM5 |

Notes: