





LASS-OH! L210-4 93034

24818 9320 GC

DISPONIBLE EN
NOIR 24818 9320 B
COULEUR OR 24818 9320 GC



 [Voir sur le site Web](#)



Informations générales	
EMPLACEMENT	interieur
INSTALLATION	Plafond Suspendu
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	0.9
ORIENTATION	non réglable
INFORMATIONS	INCL.4 x DOT.COM S6 modules per module: 6 x REFLECTOR FL-34° EXCL.LED POWER SUPPLY 700mA-DC INCL.2 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 1,6m INCL.1 x CABLE 2 x 0.75mm ²

Informations électriques	
CLASSE	III
TYPE DIM	selon le type d'alimentation externe
CLASSE D'ÉNERGIE	E
CERTIFICATS	CB, EAC, ENEC

Info Source lumineuse	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	4 x (LED cluster 6,1W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 683lm)
VALEURS TM-30	Rf: 90 / Rg: 101
SDCM	SDCM3
LM80	L80 > 60000
BEAMANGLE	34°
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	2732lm // 24,4W // 112lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	2159lm // 28,1W // 77lm/W

Références obligatoires	
LASS-OH! POWERBOX	
LED POWER SUPPLY 700mA-DC DIM	


Références optionnelles	
CABLE BASE R / S	
COVERSET R 62-90-100 / S 62-80-90	
CONNECTION ST / CONNECTION TRIMLESS	
SUSPENSION ST / SUSPENSION TRIMLESS	

Accessoires	
JIHA S / R	

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [24818_XXXX_HAND.pdf](#)

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

le cable d'alimentation



203 99 55 ANO CABLE BASE R ANO

☐

203 99 55 B CABLE BASE R B

☐

203 99 55 W CABLE BASE R W

☐

203 99 56 ANO CABLE BASE S ANO

☐

203 99 56 B CABLE BASE S B

☐

203 99 56 W CABLE BASE S W

☐


les alimentations led

de luminaires



de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le 'I' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.

Courant min. | Courant max.




21012 0010 LED POWER SUPPLY MULTI POWER

1 ☐

Type de gradation: non dimmable

Dimension de découpe (mm): 50



21012 0021 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1

1 ☐


Type de gradation: 1 à 10 V

Dimension de découpe (mm): 54

DELTALIGHT

LASS-OH! L210-4 93034


24818 9320 GC


	21012 0035 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5	1 ☐
Type de gradation: DALI		
Dimension de découpe (mm): 54		


Power box

de luminaires


	# de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le 'I' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.	Courant min. Courant max.
---	---	------------------------------------

	24814 0010 B LASS-OH! POWERBOX B	1 ☐
Type de gradation: non dimmable		

	24814 0011 B LASS-OH! POWERBOX DIM1 B	1 ☐
Type de gradation: 1 à 10 V		


	24814 0015 B LASS-OH! POWERBOX DIM5 B	1 ☐
Type de gradation: DALI		

les sets pour recouvrement plafond

	204 00 62 ANO COVERSET R 62 ANO	☐
--	--	--------------------------

204 00 62 B	COVERSET R 62 B	☐
--------------------	-----------------	--------------------------

204 00 62 W	COVERSET R 62 W	☐
--------------------	-----------------	--------------------------





	204 00 90 ANO COVERSET R 90 ANO	☐
--	--	--------------------------

204 00 90 B	COVERSET R 90 B	☐
--------------------	-----------------	--------------------------

DELTALIGHT

LASS-OH! L210-4 93034

24818 9320 GC


	<u>204 00 90 W</u>	COVERSET R 90 W	☐
	<u>204 00 100 ANO</u>	COVERSET R 100 ANO	☐
	<u>204 00 100 B</u>	COVERSET R 100 B	☐
	<u>204 00 100 W</u>	COVERSET R 100 W	☐
	<u>204 62 62 ANO</u>	COVERSET S 62 ANO	☐
	<u>204 62 62 B</u>	COVERSET S 62 B	☐
	<u>204 62 62 W</u>	COVERSET S 62 W	☐
	<u>204 80 80 ANO</u>	COVERSET S 80 ANO	☐
	<u>204 80 80 B</u>	COVERSET S 80 B	☐
	<u>204 80 80 W</u>	COVERSET S 80 W	☐
	<u>204 90 90 ANO</u>	COVERSET S 90 ANO	☐
	<u>204 90 90 B</u>	COVERSET S 90 B	☐
	<u>204 90 90 W</u>	COVERSET S 90 W	☐

DELTALIGHT

LASS-OH! L210-4 93034

24818 9320 GC


les accessoires de suspension



328 10 01 SUSPENSION TRIMLESS O.F.A.

☐

Dimension de découpe (mm): 62 (CONCRETE: 102)



15225 0340 B SUSPENSION ST B


☐

Dimension de découpe (mm): 27

15225 0340 W SUSPENSION ST W

☐

les accessoires pour connexions électriques



328 10 03 CONNECTION TRIMLESS O.F.A.

☐

Dimension de découpe (mm): 62 (CONCRETE: 102)



15225 0360 B CONNECTION ST B


☐

Dimension de découpe (mm): 43


15225 0360 W CONNECTION ST W

☐

modifier les dispositifs de lumière



24814 0020 B JIHA! S B

☐

24814 0030 B JIHA! R B

☐

DELTALIGHT

LASS-OH! L210-4 93034

24818 9320 GC

Notes: