
DELTALIGHT




LASS-OH! L210-4 93034

RÉFÉRENCE 24818 9320 GC

DISPONIBLE EN
NOIR 24818 9320 B
COULEUR OR 24818 9320 GC





Voir sur le site Web

Informations générales	
EMPLACEMENT	interieur
INSTALLATION	Plafond Suspendu
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	0.9
ORIENTATION	non réglable
INFORMATIONS	INCL.4 x DOT.COM S6 modules per module: 6 x REFLECTOR FL-34° EXCL.LED POWER SUPPLY 700mA-DC INCL.2 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 1,6m INCL.1 x CABLE 2 x 0.75mm²

Informations électriques	
CLASSE	III
TYPE DIM	selon le type d'alimentation externe
CLASSE D'ÉNERGIE	E
CERTIFICATS	CB, EAC, ENEC

Info Source lumineuse	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	4 x (LED cluster 6,1W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 683lm)
VALEURS TM-30	Rf: 90 / Rg: 101
SDCM	SDCM3
LM80	L80 > 60000
BEAMANGLE	34°
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	2732lm // 24,4W // 112lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	2159lm // 28,1W // 77lm/W

Références obligatoires

LASS-OH! POWERBOX
LED POWER SUPPLY 700mA-DC DIM

Références optionnelles

CABLE BASE R / S
COVERSET R 62-90-100 / S 62-80-90
CONNECTION ST / CONNECTION TRIMLESS
SUSPENSION ST / SUSPENSION TRIMLESS

Accessoires

JIHA S / R

DELTALIGHT


LASS-OH! L210-4 93034

24818 9320 GC

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : **24818_XXXX_HAND.pdf**

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION


le cable d'alimentation



203 99 55 ANO CABLE BASE R ANO ☐

203 99 55 B CABLE BASE R B ☐

203 99 55 W CABLE BASE R W ☐



203 99 56 ANO CABLE BASE S ANO ☐

203 99 56 B CABLE BASE S B ☐


203 99 56 W CABLE BASE S W ☐

les alimentations led

de luminaires

ⓘ # de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le '|' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.


Courant min. | Courant max.



21012 0010 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 1 ☐

Type de gradation: non dimmable

Dimension de découpe (mm): 50



21012 0021 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1 1 ☐


Type de gradation: 1 à 10 V

Dimension de découpe (mm): 54

DELTALIGHT

LASS-OH! L210-4 93034

24818 9320 GC



21012 0035 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5 — 1

Type de gradation: DALI


Dimension de découpe (mm): 54

Power box

de luminaires


ⓘ # de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le '|' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.

Courant min. | Courant max.




24814 0010 B LASS-OH! POWERBOX B — 1

Type de gradation: non dimmable



24814 0011 B LASS-OH! POWERBOX DIM1 B — 1


Type de gradation: 1 à 10 V



24814 0015 B LASS-OH! POWERBOX DIM5 B — 1

Type de gradation: DALI


les sets pour recouvrement plafond



204 00 62 ANO COVERSET R 62 ANO

204 00 62 B COVERSET R 62 B

204 00 62 W COVERSET R 62 W







204 00 90 ANO COVERSET R 90 ANO

204 00 90 B COVERSET R 90 B

DELTALIGHT

LASS-OH! L210-4 93034

24818 9320 GC


	204 00 90 W COVERSET R 90 W	☐
	**204 00 100 ANO** COVERSET R 100 ANO	☐
	204 00 100 B COVERSET R 100 B	☐
	204 00 100 W COVERSET R 100 W	☐
	**204 62 62 ANO** COVERSET S 62 ANO	☐
	204 62 62 B COVERSET S 62 B	☐
	204 62 62 W COVERSET S 62 W	☐
	**204 80 80 ANO** COVERSET S 80 ANO	☐
	204 80 80 B COVERSET S 80 B	☐
	204 80 80 W COVERSET S 80 W	☐
	**204 90 90 ANO** COVERSET S 90 ANO	☐
	204 90 90 B COVERSET S 90 B	☐
	204 90 90 W COVERSET S 90 W	☐

DELTALIGHT

LASS-OH! L210-4 93034


24818 9320 GC

les accessoires de suspension



328 10 01 SUSPENSION TRIMLESS O.F.A.

Dimension de découpe (mm): 62 (CONCRETE: 102)




15225 0340 B SUSPENSION ST B

Dimension de découpe (mm): 27

15225 0340 W SUSPENSION ST W

les accessoires pour connexions électriques



328 10 03 CONNECTION TRIMLESS O.F.A.

Dimension de découpe (mm): 62 (CONCRETE: 102)




15225 0360 B CONNECTION ST B


Dimension de découpe (mm): 43

15225 0360 W CONNECTION ST W

modifier les dispositifs de lumière



24814 0020 B JIHA! S B



24814 0030 B JIHA! R B

DELTALIGHT

LASS-OH! L210-4 93034

24818 9320 GC

Notes: