

INFORM SQ P475-9 DOWN 92767

25572 9220 B-FG



DISPONIBLE EN

NEGRO-NEGRO 25572 9220 B-B

BLACK-FLEMISH GOLD 25572 9220 B-FG

BLANCO-NEGRO 25572 9220 W-B

BLANCO-BLANCO 25572 9220 W-W



 [Ver en el sitio web](#)



Información general	
UBICACIÓN	interior
INSTALACIÓN	Techo Suspendido
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP20
PESO (KG)	2.9
CAPACIDAD DE AJUSTE	no ajustable
INFORMACIÓN	108 x REFLECTOR FL-67° EXCL.LED POWER SUPPLY 900/1350mA-DC INCL.4 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 1,6m INCL.1 x CABLE 2 x 0.75mm ²
Información eléctrica	
CLASE	III
TIPO DE ATENUACIÓN	dependiendo del tipo de fuente de alimentación externa
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	E
CERTIFICADOS	CB, ENEC, EPD
Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	3 x (LED cluster 10,5-16,7W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 1519-2196lm)
TM-30-15 VALUES	Rf: 93 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
GRUPO DE RIESGO	RG1
LM80	L80 > 60000
BEAMANGLE	67°
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	6588lm // 50,1W // 131lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	5751lm // 57,6W // 100lm/W

Requisitos

INFORM POWER SUPPLY 60W
INFORM SQ POWERBOX L 75W

Opción

CABLE BASE R / S
COVERSET R 62-90-100 / S 62-80-90
CONNECTION ST / CONNECTION TRIMLESS
SUSPENSION ST / SUSPENSION TRIMLESS

DELTALIGHT

INFORM SQ P475-9 DOWN 92767

25572 9220 B-FG

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [25572_XXX0_HAND.pdf](#)

TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

Cable de alimentación



203 99 55 ANO CABLE BASE R ANO

203 99 55 B CABLE BASE R B

203 99 55 W CABLE BASE R W



203 99 56 ANO CABLE BASE S ANO

203 99 56 B CABLE BASE S B

203 99 56 W CABLE BASE S W


Fuente de Alimentación LED

de luminarias



de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del '|' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.


Corriente mín. | Corriente máx.



25510 0405 INFORM POWER SUPPLY 60W DIM5

1

Tipo de regulación: con DALI



25510 0450 INFORM POWER SUPPLY 60W

1

Tipo de regulación: no dimerizable

DELTALIGHT

INFORM SQ P475-9 DOWN 92767

25572 9220 B-FG

Power box

de luminarias



de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del '|' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.

Corriente mín. | Corriente máx.



25510 0500 B INFORM SQ POWERBOX L 75W B

1

Tipo de regulación: no dimerizable

25510 0500 W INFORM SQ POWERBOX L 75W W

1



25510 0515 B INFORM SQ POWERBOX L 75W DIM5 B


1

Tipo de regulación: con DALI

25510 0515 W INFORM SQ POWERBOX L 75W DIM5 W

1

Plafones



204 00 62 ANO COVERSET R 62 ANO

204 00 62 B COVERSET R 62 B


204 00 62 W COVERSET R 62 W



204 00 90 ANO COVERSET R 90 ANO

204 00 90 B COVERSET R 90 B

204 00 90 W COVERSET R 90 W



204 00 100 ANO COVERSET R 100 ANO

DELTALIGHT

INFORM SQ P475-9 DOWN 92767

25572 9220 B-FG

204 00 100 B COVERSET R 100 B

204 00 100 W COVERSET R 100 W



204 62 62 ANO COVERSET S 62 ANO

204 62 62 B COVERSET S 62 B

204 62 62 W COVERSET S 62 W



204 80 80 ANO COVERSET S 80 ANO

204 80 80 B COVERSET S 80 B

204 80 80 W COVERSET S 80 W




204 90 90 ANO COVERSET S 90 ANO

204 90 90 B COVERSET S 90 B

204 90 90 W COVERSET S 90 W

Accesorios de Suspensión



328 10 01 SUSPENSION TRIMLESS O.F.A.

Dimensión de corte (mm): 62 (CONCRETE: 102)



15225 0340 B SUSPENSION ST B

Dimensión de corte (mm): 27

DELTALIGHT


INFORM SQ P475-9 DOWN 92767

25572 9220 B-FG

15225 0340 W SUSPENSION ST W



Partes para conexión eléctrica



328 10 03 CONNECTION TRIMLESS O.F.A.



Dimensión de corte (mm): 62 (CONCRETE: 102)



15225 0360 B CONNECTION ST B



Dimensión de corte (mm): 43

15225 0360 W CONNECTION ST W



Notes: