

DELTALIGHT

INLET TRIMLESS XS 930

PRODUCTREFERENTIE 13211 9300 B-W

BESCHIKBAAR IN
ZWART-WIT 13211 9300 B-W
GOUD KLEUR-WIT 13211 9300 GC-W
WIT-WIT 13211 9300 W-W





Bekijk op website

Algemene info	
LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Wand Inbouw
ZAAGMAAT/OPENING (MM)	rechthoekig - KIT
INBOUWDIEPTE (MM)	50
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	0.1
RICHTBAARHEID	niet richtbaar
INFO	EXCL.LED POWER SUPPLY 180mA-DC

Elektrische info	
KLASSE	III
DIM TYPE	afhankelijk van de te kiezen externe voeding
ENERGIE KLASSE	E

Info lichtbron	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	LED array 0,5W / CRI>90 (R9: 60) / 3000K / 70lm
TM-30-15 WAARDEN	Rf: 91 / Rg: 101
SDCM	SDCM3
RISK-GROEP	RG2
LM80	L90B10 > 150000
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	70lm // 0,5W // 142lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	16lm // 0,6W // 28lm/W

Benodigdheden

MOUNTING KIT INLET TRIMLESS XS
LED POWER SUPPLY 180mA-DC (Remote)

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : **13211_XXX0_HAND.pdf**

DELTALIGHT

INLET TRIMLESS XS 930

13211 9300 B-W


VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

LED voedingen

armaturen

armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de '|' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstuurstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

Min. stroom | Max. stroom



21012 0080 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 60-360mA-DC 15(14) ☐

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 40

Montage kit



13210 0010 MOUNTING KIT INLET TRIMLESS XS ☐

Uitsparingsmaat (mm): 30 x 135

Notes: