





INLET TRIMLESS XS 930

13211 9300 B-W

DISPONIBLE EN
NEGRO-BLANCO 13211 9300 B-W
ORO COLOREADO-BLANCO 13211 9300 GC-W
BLANCO-BLANCO 13211 9300 W-W



 [Ver en el sitio web](#)



Información general	
UBICACIÓN	interior
INSTALACIÓN	Pared Empotrado
FORMA/TAMAÑO DE CORTE (MM)	rectángulo - KIT
PROFUNDIDAD EMPOTRADA (MM)	50
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP20
PESO (KG)	0.1
CAPACIDAD DE AJUSTE	no ajustable
INFORMACIÓN	EXCL.LED POWER SUPPLY 180mA-DC
Información eléctrica	
CLASE	III
TIPO DE ATENUACIÓN	dependiendo del tipo de fuente de alimentación externa
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	E
Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	LED array 0,5W / CRI>90 (R9: 60) / 3000K / 70lm
TM-30-15 VALUES	rf: 92 / Rg: 99
SDCM	SDCM3
GRUPO DE RIESGO	RG2
LM80	L90B10 > 150000
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	70lm // 0,5W // 142lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	16lm // 0,6W // 28lm/W
Requisitos	
MOUNTING KIT INLET TRIMLESS XS	
LED POWER SUPPLY 180mA-DC (Remote)	

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [13211_XXX0_HAND.pdf](#)

INLET TRIMLESS XS 930

13211 9300 B-W


TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

Fuente de Alimentación LED

de luminarias

 # de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del '|' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.

Corriente mín. | Corriente máx.



21012 0080 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 60-360mA-DC

15(14)

Tipo de regulación: no dimerizable

Dimensión de corte (mm): 40

Mounting Kit



13210 0010 MOUNTING KIT INLET TRIMLESS XS

Dimensión de corte (mm): 30 x 135

Notes: