

INLET TRIMLESS XS 930



13211 9300 B-W

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА

ЧЕРНЫЙ-БЕЛЫЙ 13211 9300 B-W

ЗОЛОТО ЦВЕТНОЕ-БЕЛЫЙ 13211 9300 GC-W

БЕЛЫЙ-БЕЛЫЙ 13211 9300 W-W



[Веб страница продукта](#)



Общая информация

ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее
МОНТАЖ	СТЕНА ВСТРОЕННЫЙ
РАЗМЕР/ФОРМА МОНТАЖНОГО ОТВЕРСТИЯ(ММ)	прямоугольник - KIT
ГЛУБИНА ВСТРАИВАНИЯ	50
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP20
ВЕС (КГ)	0.1
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	не регулируется
ИНФОРМАЦИЯ	EXCL.LED POWER SUPPLY 180mA-DC

Электрические характеристики

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	III
УПРАВЛЕНИЕ	Согласно внешнего блока питания
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	E

Характеристики источника света

LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	LED array 0,5W / CRI>90 (R9: 60) / 3000K / 70lm
TM-30 ЗНАЧЕНИЯ	rf: 92 / Rg: 99
SDCM	SDCM3
ГРУППА РИСКА	RG2
LM80	L90B10 > 150000
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	70lm // 0,5W // 142lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	16lm // 0,6W // 28lm/W

Обязательные комплектующие

MOUNTING KIT INLET TRIMLESS XS
LED POWER SUPPLY 180mA-DC (Remote)

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [13211_XXX0_HAND.pdf](#)

DELTALIGHT

INLET TRIMLESS XS 930

13211 9300 B-W

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ


Светодиодные источники питания

светильников



светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '|' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.

Мин. ток | Макс. ток



21012 0080 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 60-360mA-DC

15(14)

Тип диммирования: не диммированный

Размер монтажного отверстия (mm): 40

Монтажные комплекты



13210 0010 MOUNTING KIT INLET TRIMLESS XS

Размер монтажного отверстия (mm): 30 x 135

Notes: