
DELTALIGHT




# M20/M26H - HEDRA 93008 DIM5

**PRODUCTREFERENTIE** 23363 9315 GC

BESCHIKBAAR IN
**ZWART BRONS** 23363 9315 BBR
**GOUD KLEUR** 23363 9315 GC



Bekijk op website

| Algemene info | |
|---|---|
| **LOCATIE** | binnen |
| **INSTALLATIE** | Laagspanningssystemen Laagspanningssysteem montage |
| **STOF EN WATERDICHTHEID** | IP20 |
| **GEWICHT (KG)** | 0.4 |
| **RICHTBAARHEID** | 0° tot 90° zwenkbaar, 355° roteerbaar |
| **INFO** | LENS SP-8°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC |

| Elektrische info | |
|---|---|
| **INGANGSSPANNING** | 48V-DC |
| **KLASSE** | III |
| **DIM TYPE** | DALI |
| **ENERGIE KLASSE** | F |
| **CERTIFICATEN** | CB, ENEC |

| Info lichtbron | |
|---|---|
| **LIGHTSOURCE NAME** | LED |
| **LICHTBRON** | LED array 5,7W / CRI>90 (R9: 55) / 3000K / 519lm |
| **TM-30-15 WAARDEN** | Rf: 92 / Rg: 98 |
| **SDCM** | SDCM2 |
| **RISK-GROEP** | RG2 (threshold 0,6m) |
| **LM80** | L90B10 > 41000 |
| **BEAMANGLE** | 8° |
| **LED TECHNIEK (LICHTBRON)** | 519lm // 5,7W // 90lm/W |
| **LED TECHNIEK (TOESTEL)** | 397lm // 6,6W // 61lm/W |

**Opmerkingen**

**Take a look at our MAGNETIC PROFILES movie**

**Benodigdheden**

VIZIR TUBE
LED POWER SUPPLY 48V-DC

**Accessoires**

VIZIR HONEYCOMB
VIZIR SOFTENING LENS

DELTALIGHT

# M20/M26H - HEDRA 93008 DIM5

23363 9315 GC

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : **23363_9XX5_HAND.pdf**


## VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

### LED voedingen

### # armaturen


# armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de '|' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstuurstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

**Min. stroom | Max. stroom**





**300 89 48 100** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN — 14

**Dimtype: niet dimbaar**




**300 89 48 240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN — 34


**Dimtype: niet dimbaar**




**21012 0230** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W — 14

**Dimtype: niet dimbaar**

**Uitsparingsmaat (mm): 40**





**21012 0240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W — 29


**Dimtype: niet dimbaar**

**Uitsparingsmaat (mm): 40**

### Licht veranderende onderdelen




**473 03 01 B** VIZIR HONEYCOMB B





**473 03 04** VIZIR SOFTENING LENS

# M20/M26H - HEDRA 93008 DIM5

23363 9315 GC

## Maak je product af








**473 01 00 B** VIZIR TUBE B ☐

**473 01 00 FBR** VIZIR TUBE FBR ☐

**473 01 00 FG** VIZIR TUBE FG ☐

**473 01 00 W** VIZIR TUBE W ☐

## COMPATIBELE DRAAGSTRUCTUREN

| SHIFTLINE M26H + SBL | Beschikbare kleuren |
|---|---|
|  **30411 9205** SHIFTLINE M26H + SBL 2m DIM5 | ● ○ |
|  **30411 9305** SHIFTLINE M26H + SBL 2m DIM5 | ● ○ |
|  **30412 9205** SHIFTLINE M26H + SBL 3m DIM5 | ● ○ |
|  **30412 9305** SHIFTLINE M26H + SBL 3m DIM5 | ● ○ |
|  **30413 9205** SHIFTLINE M26H + SBL 4m DIM5 | ● ○ |
|  **30413 9305** SHIFTLINE M26H + SBL 4m DIM5 | ● ○ |


DELTALIGHT

# M20/M26H - HEDRA 93008 DIM5


23363 9315 GC

## SHIFTLINE M26H profile


Beschikbare kleuren





**23359 0000** SLM26H - PROFILE




**23359 0010** SLM26H - PROFILE 1m




**23359 0020** SLM26H - PROFILE 2m




**23359 0030** SLM26H - PROFILE 3m

## SPLITLINE M20 ST profile

Beschikbare kleuren




**23397 0000** SPM20 ST - PROFILE





**23397 0020** SPM20 ST - PROFILE 2m





**23397 0030** SPM20 ST - PROFILE 3m

## SPLITLINE M20 profile

Beschikbare kleuren




**420 20 10 00** SPM20 - PROFILE 1m





**420 20 20 00** SPM20 - PROFILE 2m


DELTALIGHT

## M20/M26H - HEDRA 93008 DIM5

23363 9315 GC




**420 20 30 00** SPM20 - PROFILE 3m




**23301 0000** SPM20 - PROFILE B

Notes: