
DELTALIGHT




SPY 39 TRIMLESS SOFT 93040

RIFERIMENTO PRODOTTO 24180 9030 GC

DISPONIBILE IN
NERO 24180 9030 B
ALU SPAZZOLATO 24180 9030 BRA
ANTRACITE SPAZZOLATO 24180 9030 BRAT
RAME SPAZZOLATO 24180 9030 BRCU
ORO SPAZZOLATO 24180 9030 BRG
BRONZO VECCHIO SPAZZOLATO 24180 9030 BROB
FLEMISH BRONZE 24180 9030 FBR
FLEMISH GOLD 24180 9030 FG
ORO COLORATO 24180 9030 GC
NERO PIANOFORTE 24180 9030 PB
BIANCO 24180 9030 W





Visualizza sul sito web

Informazioni generali	
AMBIENTE	indoor
IP	Soffitto Incasso
DIMENSIONE DEL FORO (MM)	rotondo - Ø KIT
PROFONDITÀ DI INCASSO (MM)	80
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP20
PESO (KG)	0.3
ORIENTABILITÀ	0° to 45° girevole, 355° rotazione
INFORMAZIONI	REFLECTOR WFL-40° EXCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 350mA-DC

Informazioni elettriche	
CLASSE DI ISOLAMENTO	III
TIPO DI DIMMERAZIONE	a seconda del tipo di alimentazione esterna
CLASSE ENERGETICA	F
CERTIFICATI	CB, ENEC

Informazioni sulla Sorgente luminosa	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	LED array 6W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K-1800K / 623lm
TM-30	Rf: 90 / Rg: 99
SDMC	SDCM2
GRUPPO DI RISCHIO	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	40°
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	623lm // 6W // 105lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	505lm // 6,9W // 73lm/W

Requisiti

SPY 39 TUBE
MOUNTING KIT SPY 39/52 TRIMLESS O.F.A.
MOUNTING KIT AIR 103
LED POWER SUPPLY 350mA-DC DIM (Remote)

DELTALIGHT

SPY 39 TRIMLESS SOFT 93040

24180 9030 GC


Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : **24180_XXX0_HAND.pdf**

COMPATIBILITÀ DEL SOFFITTO

Ceiling Type	Mounting Kit	
 **System ceiling**	15212 2030 - MOUNTING KIT SPY 39/52 TRIMLESS O.F.A.	Required
 **Plasterboard**	15212 2030 - MOUNTING KIT SPY 39/52 TRIMLESS O.F.A.	Required
 **Stucanet**	15212 2030 - MOUNTING KIT SPY 39/52 TRIMLESS O.F.A.	Required
 **Concrete + plaster**	15212 2030 - MOUNTING KIT SPY 39/52 TRIMLESS O.F.A.	Required
 **Lintel + plaster**	15212 2030 - MOUNTING KIT SPY 39/52 TRIMLESS O.F.A.	Required
 **Hollow-core slab + plaster**	15212 2030 - MOUNTING KIT SPY 39/52 TRIMLESS O.F.A.	Required
 **Stretched ceiling**	15212 0080 - MOUNTING KIT SPY 39/52 TRIMLESS CSC	Required
	15212 0160 - MOUNTING KIT SPY 39/52 TRIMLESS WSC	Required
 **Ventilation in plasterboard**	29810 0100 - MOUNTING KIT SIDE AIR ONLY 1	Required
	29810 0030 - MOUNTING KIT SIDE AIR 103	Required
	29810 0070 - MOUNTING KIT NO AIR 103	Required
 **Ventilation in concrete + plaster**	29810 0070 - MOUNTING KIT NO AIR 103	Required
	29810 0230 - MOUNTING KIT TOP AIR 103	Required
	29810 0200 - MOUNTING KIT TOP AIR ONLY 1	Required

CONCLUDI CONFIGURAZIONE

Kit di emergenza



21032 0270 B EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER B

Dimensione del foro (mm): 27

SPY 39 TRIMLESS SOFT 93040

24180 9030 GC


21032 0270 W EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER W

Alimentatore per led

apparecchi

apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il '|' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.


Corrente min. | Corrente max.



300 48 350 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1 — 2

Tipo di regolazione: 1-10 V


Dimensione del foro (mm): 30



300 48 350 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5 — 2

Tipo di regolazione: DALI


Dimensione del foro (mm): 45



300 48 350 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL — 2

Tipo di regolazione: non dimmerabile


Dimensione del foro (mm): 30



300 48 350 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL — 2

Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili


Dimensione del foro (mm): 45



300 90 61 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6 — 2

Tipo di regolazione: con taglio di fase o con pulsante na


Dimensione del foro (mm): 56



300 90 63 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9 — 4(4)

Tipo di regolazione: 1-10 V o DALI o con pulsante na


Dimensione del foro (mm): 82



300 90 64 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 — 3(2)

Tipo di regolazione: 1-10 V o con pulsante na

Dimensione del foro (mm): 72




300 90 67 LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9 — 2

Tipo di regolazione: 1-10 V o DALI o con pulsante na

SPY 39 TRIMLESS SOFT 93040


24180 9030 GC



300 90 68 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5 2(2)

Tipo di regolazione: DALI


Dimensione del foro (mm): 72



300 90 69 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9 2->6(6)

Tipo di regolazione: 1-10 V o DALI o con pulsante na


Dimensione del foro (mm): 84



300 90 124 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 2(2)

Tipo di regolazione: 1-10 V o con pulsante na


Dimensione del foro (mm): 55



300 90 125 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5 2(2)

Tipo di regolazione: DALI


Dimensione del foro (mm): 55



21012 0021 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1 3

Tipo di regolazione: 1-10 V


Dimensione del foro (mm): 54



21012 0035 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5 3

Tipo di regolazione: DALI


Dimensione del foro (mm): 54



21012 004W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL 4(4)

Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili


Dimensione del foro (mm): 84



21012 005W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL 3

Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili


Dimensione del foro (mm): 54



21012 0268 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8 2->2

Tipo di regolazione: con taglio di fase

Dimensione del foro (mm): 50



21012 0298 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8 2


Tipo di regolazione: con taglio di fase

Dimensione del foro (mm): 48

DELTALIGHT

SPY 39 TRIMLESS SOFT 93040


24180 9030 GC



21012 0308 LED POWER SUPPLY 350mA / 7,35W DIM8 — 1

Tipo di regolazione: con taglio di fase

Dimensione del foro (mm): 40




21032 0295 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5 — 2

Tipo di regolazione: DALI

Dimensione del foro (mm): 30


Kit di montaggio



15212 0080 MOUNTING KIT SPY 39/52 TRIMLESS CSC




15212 0160 MOUNTING KIT SPY 39/52 TRIMLESS WSC



15212 2030 MOUNTING KIT SPY 39/52 TRIMLESS O.F.A.

Dimensione del foro (mm): 105


Kit di montaggio - side air + light



29810 0030 MOUNTING KIT SIDE AIR 103

Dimensione del foro (mm): 168

Kit di montaggio - top air + light




29810 0230 MOUNTING KIT TOP AIR 103

Dimensione del foro (mm): 135

SPY 39 TRIMLESS SOFT 93040

24180 9030 GC


Kit di montaggio - side air only



29810 0100 MOUNTING KIT SIDE AIR ONLY 1

Dimensione del foro (mm): 168

Kit di montaggio - top air only



29810 0200 MOUNTING KIT TOP AIR ONLY 1

Dimensione del foro (mm): 135


Kit di montaggio - no air



29810 0070 MOUNTING KIT NO AIR 103

Dimensione del foro (mm): 168

Finisci il tuo prodotto



24144 0010 B SPY 39 TUBE B

24144 0010 FBR SPY 39 TUBE FBR

24144 0010 FG SPY 39 TUBE FG

24144 0010 GC SPY 39 TUBE GC

24144 0010 W SPY 39 TUBE W



24144 0070 SPY 39 TUBE SBL

SPY 39 TRIMLESS SOFT 93040

24180 9030 GC

Notes: