





M20/M26H - NEEDLE 93033 DIM5

25017 9325 FG

DISPONIBLE EN  
**BLACK BRONZE** 25017 9325 BBR  
**FLEMISH GOLD** 25017 9325 FG



 [Ver en el sitio web](#)



|                                                            |                                                              |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Información general                                        |                                                              |
| UBICACIÓN                                                  | interior                                                     |
| INSTALACIÓN                                                | Sistemas de baja tensión Montado en sistemas de baja tensión |
| PROTECCIÓN DE INGRESO                                      | IP20                                                         |
| PESO (KG)                                                  | 0.3                                                          |
| CAPACIDAD DE AJUSTE                                        | no ajustable                                                 |
| INFORMACIÓN                                                | LENS FL-33°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC                  |
| Información eléctrica                                      |                                                              |
| ELÉCTRICO                                                  | 48V-DC                                                       |
| CLASE                                                      | III                                                          |
| TIPO DE ATENUACIÓN                                         | con DALI                                                     |
| CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA                                   | G                                                            |
| CERTIFICADOS                                               | CB, ENEC                                                     |
| Información de la fuente de luz                            |                                                              |
| LIGHTSOURCE NAME                                           | LED                                                          |
| FUENTE DE LUZ                                              | LED array 8,2W / CRI>90 (R9: 55) / 3000K / 677lm             |
| TM-30-15 VALUES                                            | rf: 92 / Rg: 98                                              |
| SDCM                                                       | SDCM2                                                        |
| GRUPO DE RIESGO                                            | RG2 (threshold 0,6m)                                         |
| LM80                                                       | L90B10 > 41000                                               |
| BEAMANGLE                                                  | 33°                                                          |
| INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)                    | 677lm // 8,2W // 83lm/W                                      |
| INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)                        | 496lm // 9,4W // 53lm/W                                      |
| Observaciones                                              |                                                              |
| Take a look at our <a href="#">MAGNETIC PROFILES</a> movie |                                                              |
| Requisitos                                                 |                                                              |
| LED POWER SUPPLY 48V-DC                                    |                                                              |

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [25017\\_XXX5\\_HAND.pdf](#)


TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

Fuente de Alimentación LED

# de luminarias

# de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del '|' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.


Corriente mín. | Corriente máx.



**300 89 48 100** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

10


Tipo de regulación: no dimerizable



**300 89 48 240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN

25

Tipo de regulación: no dimerizable




**21012 0230** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W

10

Tipo de regulación: no dimerizable

Dimensión de corte (mm): 40



**21012 0240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W

21

Tipo de regulación: no dimerizable

Dimensión de corte (mm): 40

CONFIGURABLES COMPATIBLES

SHIFTLINE M26H + SBL

Colores disponibles



**30411 9205** SHIFTLINE M26H + SBL 2m DIM5



**30411 9305** SHIFTLINE M26H + SBL 2m DIM5




**30412 9205** SHIFTLINE M26H + SBL 3m DIM5




# DELTALIGHT

## M20/M26H - NEEDLE 93033 DIM5


25017 9325 FG



**30412 9305** SHIFTLINE M26H + SBL 3m DIM5



**30413 9205** SHIFTLINE M26H + SBL 4m DIM5




**30413 9305** SHIFTLINE M26H + SBL 4m DIM5




### SHIFTLINE M26H profile


### Colores disponibles




**23359 0000** SLM26H - PROFILE



**23359 0010** SLM26H - PROFILE 1m



**23359 0020** SLM26H - PROFILE 2m



**23359 0030** SLM26H - PROFILE 3m



### SPLITLINE M20 ST profile

### Colores disponibles



**23397 0000** SPM20 ST - PROFILE



**23397 0020** SPM20 ST - PROFILE 2m



# DELTALIGHT

## M20/M26H - NEEDLE 93033 DIM5

25017 9325 FG




**23397 0030** SPM20 ST - PROFILE 3m




### SPLITLINE M20 profile


Colores disponibles




**420 20 10 00** SPM20 - PROFILE 1m



**420 20 20 00** SPM20 - PROFILE 2m



**420 20 30 00** SPM20 - PROFILE 3m



**23301 0000** SPM20 - PROFILE B



Notes: