DELTALIGHT



OML50 - PRISMATIC LENS DU TW 984mm 950 DIM5

RÉFÉRENCE 31647 9005 B

DISPONIBLE EN
NOIR 31647 9005 B

Voir sur le site Web

Informations générales	
EMPLACEMENT	interieur
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	1.3
INFORMATIONS	INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY (DALI DT8) CABLING 1 CIRCUIT

Informations électriques	
ÉLECTRIQUE	220-240V / 0|50-60Hz
CLASSE	I
ALIMENTATION	YES
TYPE DIM	DALI
CLASSE D'ÉNERGIE	E
CERTIFICATS	EPD, RCM

Info Source lumineuse	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	DOWN @ 2700K: LED cluster 18W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K-5000K / 2407lm UP @ 2700K: LED cluster 11,2W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K-5000K / 1464lm Or DOWN @ 5000K: LED cluster 16,5W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K-5000K / 2869lm UP @ 5000K: LED cluster 10,1W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K-5000K / 1752lm
SDCM	SDCM3
GROUPE DE RISQUE	RG1
LM80	L80 > 60000
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	DOWN @ 2700K: 2407lm // 18W // 134lm/W UP @ 2700K: 1464lm // 11,2W // 131lm/W Or DOWN @ 5000K: 2869lm // 16,5W // 174lm/W UP @ 5000K: 1752lm // 10,1W // 173lm/W

Références optionnelles

WIRELESS CONTROL DIM5

Notes:

OML50 - PRISMATIC LENS DU TW 984mm 950 DIM5

31647 9005 B