
DELTALIGHT



# M26L - SPY 391 93020 DIM5


**PRODUCTREFERENTIE** 23259 9325 W

BESCHIKBAAR IN
**ZWART** 23259 9325 B
**ALU GEBORSTELD** 23259 9325 BRA
**GEBORSTELD ANTRACIET** 23259 9325 BRAT
**GEBORSTELD KOPER** 23259 9325 BRCU
**GEBORSTELD GOUD** 23259 9325 BRG
**GEBORSTELD OUD BRONS** 23259 9325 BROB
**FLEMISH BRONZE** 23259 9325 FBR
**FLEMISH GOLD** 23259 9325 FG
**GOUD KLEUR** 23259 9325 GC
**PIANO ZWART** 23259 9325 PB
**WIT** 23259 9325 W










Bekijk op website

| Algemene info | |
|---|---|
| **LOCATIE** | binnen |
| **INSTALLATIE** | Laagspanningssystemen Laagspanningssysteem montage |
| **STOF EN WATERDICHTHEID** | IP20 |
| **GEWICHT (KG)** | 0.3 |
| **RICHTBAARHEID** | 0° tot 85° zwenkbaar, 360° roteerbaar |
| **INFO** | REFLECTOR FL-20°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC |

| Elektrische info | |
|---|---|
| **INGANGSSPANNING** | 48V-DC |
| **KLASSE** | III |
| **DIM TYPE** | DALI |
| **ENERGIE KLASSE** | D |
| **CERTIFICATEN** | CB, ENEC, EPD |

| Info lichtbron | |
|---|---|
| **LIGHTSOURCE NAME** | LED |
| **LICHTBRON** | LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1089lm |
| **TM-30-15 WAARDEN** | Rf: 90 / Rg: 99 |
| **SDCM** | SDCM1 |
| **RISK-GROEP** | RG1 |
| **LM80** | L90B10 > 50000 |
| **BEAMANGLE** | 20° |
| **LED TECHNIEK (LICHTBRON)** | 1089lm // 8,6W // 127lm/W |
| **LED TECHNIEK (TOESTEL)** | 888lm // 9,9W // 90lm/W |

**Opmerkingen**

**Take a look at our MAGNETIC PROFILES movie**

**Benodigdheden**

SPY 39 TUBE or VISOR 39
LED POWER SUPPLY 48V-DC

DELTALIGHT

# M26L - SPY 391 93020 DIM5

23259 9325 W

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : **23259_XXX5_HAND.pdf**


## VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

### LED voedingen

### # armaturen


# armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de '|' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstuurstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

**Min. stroom | Max. stroom**





**300 89 48 100** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN — 10

**Dimtype: niet dimbaar**




**300 89 48 240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN — 24


**Dimtype: niet dimbaar**




**21012 0230** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W — 10

**Dimtype: niet dimbaar**

**Uitsparingsmaat (mm): 40**





**21012 0240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W — 20

**Dimtype: niet dimbaar**

**Uitsparingsmaat (mm): 40**

### Licht veranderende onderdelen





**24144 0030 B** VISOR 39 B

DELTALIGHT

# M26L - SPY 391 93020 DIM5

23259 9325 W

## Maak je product af




**24144 0010 B** SPY 39 TUBE B ☐

**24144 0010 FBR** SPY 39 TUBE FBR ☐

**24144 0010 FG** SPY 39 TUBE FG ☐





**24144 0010 GC** SPY 39 TUBE GC ☐

**24144 0010 W** SPY 39 TUBE W ☐




**24144 0070** SPY 39 TUBE SBL ☐





## COMPATIBELE DRAAGSTRUCTUREN

| SHIFTLINE M26L profile (+ SHIFTLINE M26L MATRIX) | Beschikbare kleuren |
|---|---|
|  **23358 0000** SLM26L - PROFILE | |
|  **23358 0010** SLM26L - PROFILE 1m | |
|  **23358 0020** SLM26L - PROFILE 2m | |
|  **23358 0030** SLM26L - PROFILE 3m | |

DELTALIGHT

# M26L - SPY 391 93020 DIM5

23259 9325 W

| SHIFTLINE M35R profile | Beschikbare kleuren |
|---|---|
|  **23375 0000** SLM35R - PROFILE | |
|  **23375 0010** SLM35R - PROFILE 1m | |
|  **23375 0020** SLM35R - PROFILE 2m | |
|  **23375 0030** SLM35R - PROFILE 3m | |

Notes: