





M26L - SPY 391 93020 DIM5

RIFERIMENTO PRODOTTO

23259 9325 W

DISPONIBILE IN

NERO 23259 9325 B
ALU SPAZZOLATO 23259 9325 BRA
ANTRACITE SPAZZOLATO 23259 9325 BRAT
RAME SPAZZOLATO 23259 9325 BRCU
ORO SPAZZOLATO 23259 9325 BRG
BRONZO VECCHIO SPAZZOLATO 23259 9325 BROB
FLEMISH BRONZE 23259 9325 FBR
FLEMISH GOLD 23259 9325 FG
ORO COLORATO 23259 9325 GC
NERO PIANOFORTE 23259 9325 PB
BIANCO 23259 9325 W



[Visualizza sul sito web](#)



Informazioni generali	
AMBIENTE	indoor
IP	Sistemi a bassa tensione Installazione su binario 48V
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP20
PESO (KG)	0.3
ORIENTABILITÀ	0° to 85° girevole, 360° rotazione
INFORMAZIONI	REFLECTOR FL-20° EXCLLED POWER SUPPLY 48V-DC
Informazioni elettriche	
ELETTRICO	48V-DC
CLASSE DI ISOLAMENTO	III
TIPO DI DIMMERAZIONE	DALI
CLASSE ENERGETICA	D
CERTIFICATI	CB, ENEC, EPD
Informazioni sulla Sorgente luminosa	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1089lm
TM-30	Rf: 90 / Rg: 99
SDMC	SDCM1
GRUPPO DI RISCHIO	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	20°
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	1089lm // 8,6W // 127lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	888lm // 9,9W // 90lm/W

Note






Take a look at our **MAGNETIC PROFILES** movie

Requisiti

SPY 39 TUBE or VISOR 39
 LED POWER SUPPLY 48V-DC

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [23259_XXX5_HAND.pdf](#)

CONCLUDI CONFIGURAZIONE


Alimentatore per led		# apparecchi
 # apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il ' ' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.		Corrente min. Corrente max.
 300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN	Tipo di regolazione: non dimmerabile	10
 300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN	Tipo di regolazione: non dimmerabile	24
 21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W	Tipo di regolazione: non dimmerabile Dimensione del foro (mm): 40	10
 21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W	Tipo di regolazione: non dimmerabile Dimensione del foro (mm): 40	20
Accessori ottici		
 24144 0030 B VISOR 39 B		

DELTALIGHT





M26L - SPY 391 93020 DIM5

23259 9325 W

Finisci il tuo prodotto

	24144 0010 B SPY 39 TUBE B	☐
	24144 0010 FBR SPY 39 TUBE FBR	☐
	24144 0010 FG SPY 39 TUBE FG	☐
	24144 0010 GC SPY 39 TUBE GC	☐
	24144 0010 W SPY 39 TUBE W	☐
	24144 0070 SPY 39 TUBE SBL	☐





CONFIGURAZIONI COMPATIBILI

SHIFTLINE M26L profile (+ SHIFTLINE M26L MATRIX)	Colori disponibili
	☐ ☐
	☐ ☐
	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

DELTALIGHT

M26L - SPY 391 93020 DIM5

23259 9325 W

SHIFTLINE M35R profile		Colori disponibili
	23375 0000 SLM35R - PROFILE	
	23375 0010 SLM35R - PROFILE 1m	
	23375 0020 SLM35R - PROFILE 2m	
	23375 0030 SLM35R - PROFILE 3m	

Notes: