





TOUPE AC 927 ADMIF DIM8

100062 9208 B

DISPONIBLE EN
NEGRO 100062 9208 B
BLANCO 100062 9208 W



[Ver en el sitio web](#)




Información general	
UBICACIÓN	interior
INSTALACIÓN	Riel Montado en riel
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP20
PESO (KG)	0.6
CAPACIDAD DE AJUSTE	no ajustable
INFORMACIÓN	INCL.1 x CABLE 3 x 0.75mm² 1,6m EXCL. TOUPE SHADE
Información eléctrica	
ELÉCTRICO	230V / 50-60Hz
CLASE	I
TIPO DE ATENUACIÓN	con corte de fase
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	G
Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	AC LED array 8W / CRI>90 (R9: 55) / 2700K / 597lm
TM-30-15 VALUES	rf: 92 / Rg: 98
SDCM	SDCM3
GRUPO DE RIESGO	RG1
LM80	L80B10 > 67000
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	597lm // 8W // 75lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	429lm // 8W // 54lm/W
Requisitos	
TOUPE SHADE	
Opción	
CABLE CLAMP	



Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [100062_XXX8_HAND.pdf](#)

TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

Accesorios de Suspensión

	15229 0010 B CABLE CLAMP B	☐
--	-----------------------------------	--------------------------

Termina tu producto

	28700 0010 B TOUPE SHADE S B	☐
	28700 0010 W TOUPE SHADE S W	☐
	28700 0020 B TOUPE SHADE M B	☐
	28700 0020 W TOUPE SHADE M W	☐
	28700 0030 B TOUPE SHADE L B	☐
	28700 0030 W TOUPE SHADE L W	☐

TRACKS COMPATIBLES

TRACK 1F ON		Colores disponibles	
27600 0020	TRACK 1F ON 2m	2000 m 1 kg	☒ ☐
27600 0030	TRACK 1F ON 3m	3000 m 1.4 kg	☒ ☐

DELTALIGHT

TOUPE AC 927 ADM1F DIM8

100062 9208 B

Notes: