DELTALIGHT



# M52 - SPY 391 93040 DIM5

**RIFERIMENTO PRODOTTO** 24431 9335 B

DISPONIBILE IN
**NERO** 24431 9335 B
**FLEMISH BRONZE** 24431 9335 FBR
**FLEMISH GOLD** 24431 9335 FG
**ORO COLORATO** 24431 9335 GC
**BIANCO** 24431 9335 W







Visualizza sul sito web

| Informazioni generali | |
|---|---|
| **AMBIENTE** | indoor |
| **IP** | Sistemi a bassa tensione Installazione su binario 48V |
| **PROTEZIONE DELL'INGRESSO** | IP20 |
| **PESO (KG)** | 0.5 |
| **ORIENTABILITÀ** | 0° to 85° girevole, 355° rotazione |
| **INFORMAZIONI** | REFLECTOR WFL-40°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC |

| Informazioni elettriche | |
|---|---|
| **ELETTRICO** | 48V-DC |
| **CLASSE DI ISOLAMENTO** | III |
| **TIPO DI DIMMERAZIONE** | DALI |
| **CLASSE ENERGETICA** | D |
| **CERTIFICATI** | EPD |

| Informazioni sulla Sorgente luminosa | |
|---|---|
| **LIGHTSOURCE NAME** | LED |
| **SORGENTE LUMINOSA** | LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1089lm |
| **TM-30** | Rf: 90 / Rg: 99 |
| **SDMC** | SDCM1 |
| **GRUPPO DI RISCHIO** | RG1 |
| **LM80** | L90B10 > 50000 |
| **BEAMANGLE** | 40° |
| **SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)** | 1089lm // 8,6W // 127lm/W |
| **SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)** | 883lm // 10W // 89lm/W |

**Note**

**Take a look at our MAGNETIC PROFILES movie**

**Requisiti**

SPY 39 TUBE or VISOR 39
LED POWER SUPPLY 48V-DC

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : **24431_XXX5_HAND.pdf**

DELTALIGHT

# M52 - SPY 391 93040 DIM5

24431 9335 B

## CONCLUDI CONFIGURAZIONE

### Alimentatore per led

### # apparecchi

ⓘ # apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il '|' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.

**Corrente min. | Corrente max.**




**300 89 48 100** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN — 10

**Tipo di regolazione: non dimmerabile**




**300 89 48 240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN — 24

**Tipo di regolazione: non dimmerabile**




**21012 0230** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W — 10

**Tipo di regolazione: non dimmerabile**

**Dimensione del foro (mm): 40**




**21012 0240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W — 20

**Tipo di regolazione: non dimmerabile**

**Dimensione del foro (mm): 40**

### Accessori ottici




**24144 0030 B** VISOR 39 B

### Finisci il tuo prodotto




**24144 0010 B** SPY 39 TUBE B

**24144 0010 FBR** SPY 39 TUBE FBR

DELTALIGHT

## M52 - SPY 391 93040 DIM5

24431 9335 B

| | | |
|---|---|---|
| | **24144 0010 FG** SPY 39 TUBE FG | ☐ |
| | **24144 0010 GC** SPY 39 TUBE GC | ☐ |
| | **24144 0010 W** SPY 39 TUBE W | ☐ |
|  | **24144 0070** SPY 39 TUBE SBL | ☐ |

## CONFIGURAZIONI COMPATIBILI

| SPLITLINE M52 profile | | Colori disponibili |
|---|---|---|
|  | **420 52 10 00** SPM52 - PROFILE 1m | ● |
|  | **420 52 20 00** SPM52 - PROFILE 2m | ● |
|  | **420 52 30 00** SPM52 - PROFILE 3m | ● |
|  | **24413 0000** SPM52 - PROFILE | ● |

Notes: