



## M52 - SPY 391 93040 DIM5

24431 9335 B

DOSTĘPNE W



**CZARNY** 24431 9335 B

**FLEMISH BRONZE** 24431 9335 FBR

**FLEMISH GOLD** 24431 9335 FG

**ZŁOTO KOLOROWANE** 24431 9335 GC

**BIAŁY** 24431 9335 W



Zobacz na stronie internetowej



| Ogólne informacje                |                                                   |
|----------------------------------|---------------------------------------------------|
| LOKALIZACJA                      | wewnętrzne                                        |
| MONTAŻ                           | Systemy niskiego napięcia Oprawa systemowa        |
| STOPIEŃ OCHRONY                  | IP20                                              |
| WAGA (KG)                        | 0.5                                               |
| MOŻLIWOŚĆ REGULACJI              | 0° to 85° obrotowe, 355° obrotowy                 |
| INFORMACJA                       | REFLECTOR WFL-40°<br>EXCLLED POWER SUPPLY 48V-DC  |
| Informacje elektryczne           |                                                   |
| ELEKTRYCZNY                      | 48V-DC                                            |
| KLASA                            | III                                               |
| TYP ŚCIEMNIACZA                  | ściemniany poprzez DALI                           |
| KLASA ENERGETYCZNA               | D                                                 |
| Informacje o źródle światła      |                                                   |
| LIGHTSOURCE NAME                 | LED                                               |
| ŹRÓDŁO ŚWIATŁA                   | LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1089lm |
| TM-30 VALUES                     | rf: 90 / Rg: 99                                   |
| SDCM                             | SDCM1                                             |
| GRUPA RYZYKA                     | RG1                                               |
| LM80                             | L90B10 > 50000                                    |
| BEAMANGLE                        | 40°                                               |
| TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA) | 1089lm // 8,6W // 127lm/W                         |
| TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)         | 883lm // 9,9W // 89lm/W                           |

### Uwagi

Take a look at our **MAGNETIC PROFILES** movie

### Wymagania

SPY 39 TUBE or VISOR 39

LED POWER SUPPLY 48V-DC

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : **24431\_XXX5\_HAND.pdf**

### ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ


#### Zasilacz LED

#### # opraw



# opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po 'I' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.


Prąd min. | Prąd max.



**300 89 48 100** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

10


Typ ściemniania: nie ściemnialny



**300 89 48 240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN

24

Typ ściemniania: nie ściemnialny




**21012 0230** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W

10

Typ ściemniania: nie ściemnialny

Wymiar wycięcia (mm): 40




**21012 0240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W

20

Typ ściemniania: nie ściemnialny


Wymiar wycięcia (mm): 40

#### Urządzenia do regulacji światła



**24144 0030 B** VISOR 39 B

#### Zakończ swój produkt



**24144 0010 B** SPY 39 TUBE B

**24144 0010 FBR** SPY 39 TUBE FBR





# DELTALIGHT

## M52 - SPY 391 93040 DIM5

24431 9335 B

|                                                                                   |                             |                 |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|--------------------------|
|                                                                                   | <b><u>24144 0010 FG</u></b> | SPY 39 TUBE FG  | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                   | <b><u>24144 0010 GC</u></b> | SPY 39 TUBE GC  | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                   | <b><u>24144 0010 W</u></b>  | SPY 39 TUBE W   | <input type="checkbox"/> |
|  | <b><u>24144 0070</u></b>    | SPY 39 TUBE SBL | <input type="checkbox"/> |

### KOMPATYBILNE KOMPOZYTY

| SPLITLINE M52 profile                                                              |                            |                    | Dostępne kolory                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|   | <b><u>420 52 10 00</u></b> | SPM52 - PROFILE 1m |   |
|  | <b><u>420 52 20 00</u></b> | SPM52 - PROFILE 2m |  |
|  | <b><u>420 52 30 00</u></b> | SPM52 - PROFILE 3m |  |
|  | <b><u>24413 0000</u></b>   | SPM52 - PROFILE    |  |

Notes: