
DELTALIGHT




MICROSPY IN TRIMLESS OK 92730

REFERENZEN 24112 9220 W

ERHÄLTLICH IN
SCHWARZ 24112 9220 B
WEISS 24112 9220 W





Auf der Website anzeigen

Allgemeine Information	
ANWENDUNGSBEREICH	innenbereich
INSTALLATION	Decke Einbau
FORM / GRÖSSE DES AUSSCHNITTS (MM)	rund - Ø KIT
EINBAUTIEFE (MM)	75
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP20
GEWICHT (KG)	0.1
VERSTELLBARKEIT	0° to 20° schwenkbar, 350° drehbar
INFORMATION	LENS FL-30° EXCL.LED POWER SUPPLY 350-450mA-DC

Elektrische Informationen	
KLASSE	III
ART DER DIMMUNG	Abhängig von der Art der externen Stromversorgung
ENERGIEKLASSE	E
ZERTIFIKATE	CB, ENEC

Lichtquelle Info	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	LED array 3,9-5,1W / CRI>90 (R9: 56) / 2700K / 385-480lm
TM-30	Rf: 91 / Rg: 99
SDCM	SDCM2
RISIKOGRUPPE	RG2 (threshold 0,6m)
LM80	L90B10 > 41000
BEAMANGLE	30°
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	480lm // 5,1W // 94lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	364lm // 5,9W // 62lm/W

Erforderliches Zubehör

MOUNTING KIT TRIMLESS MICROSPY IN OK
LED POWER SUPPLY 350 / 450mA-DC DIM (Remote)

Zubehör

MICRO VISOR

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : **24112_XXXX_HAND.pdf**

MICROSPY IN TRIMLESS OK 92730

24112 9220 W

DECKENKOMPATIBILITÄT

Ceiling Type	Mounting Kit	
 **System ceiling**	15212 2020 - MOUNTING KIT TRIMLESS MICROSPY IN OK	Required
 **Plasterboard**	15212 2020 - MOUNTING KIT TRIMLESS MICROSPY IN OK	Required
 **Stucanet**	15212 2020 - MOUNTING KIT TRIMLESS MICROSPY IN OK	Required
 **Concrete + plaster**	15212 2020 - MOUNTING KIT TRIMLESS MICROSPY IN OK	Required
 **Lintel + plaster**	15212 2020 - MOUNTING KIT TRIMLESS MICROSPY IN OK	Required
 **Hollow-core slab + plaster**	15212 2020 - MOUNTING KIT TRIMLESS MICROSPY IN OK	Required


SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

LED Betriebsgeräte

Leuchten

Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem '|' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.


Min. Strom | Max. Strom



300 48 350 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1 — 3

Dimmtyp: 1-10V


Ausschnittmaß (mm): 30



300 48 350 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5 — 3

Dimmtyp: DALI


Ausschnittmaß (mm): 45



300 48 350 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL — 3

Dimmtyp: nicht dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 30




300 48 350 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL — 3

Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 45

MICROSPY IN TRIMLESS OK 92730


24112 9220 W



300 90 61 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6 — 3 | - | -

Dimmtyp: Phasenabschnitt oder Taster


Ausschnittmaß (mm): 56



300 90 63 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9 — 6(6) | -

Dimmtyp: 1-10V, DALI / Taster


Ausschnittmaß (mm): 82



300 90 64 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 — 4(3) | - | -


Dimmtyp: 1-10V / Taster

Ausschnittmaß (mm): 72



300 90 67 LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9 — 3 | - | -


Dimmtyp: 1-10V, DALI / Taster



300 90 68 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5 — 3(3) | - | -

Dimmtyp: DALI


Ausschnittmaß (mm): 72



300 90 69 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9 — 2->9(10) | 2->9(4)

Dimmtyp: 1-10V, DALI / Taster


Ausschnittmaß (mm): 84



300 90 91 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 15W — 3(2)

Dimmtyp: nicht dimmbar


Ausschnittmaß (mm): 40



300 90 108 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 8W — 1

Dimmtyp: nicht dimmbar


Ausschnittmaß (mm): 40



300 90 110 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 10W DIM8 — 2->2

Dimmtyp: Phasenabschnitt

Ausschnittmaß (mm): 42




300 90 116 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 18W DIM8 — 3->4

Dimmtyp: Phasenabschnitt

Ausschnittmaß (mm): 55

MICROSPY IN TRIMLESS OK 92730

24112 9220 W



300 90 124 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 2->4(3) | 3(2)

Dimmtyp: 1-10V / Taster


Ausschnittmaß (mm): 55



300 90 125 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5 4(3) | 3(2)

Dimmtyp: DALI


Ausschnittmaß (mm): 55



300 90 134 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM7 2->8(8) | - | -

Dimmtyp: 1-10V / Taster


Ausschnittmaß (mm): 84



300 90 135 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV 4->6 | - | -

Dimmtyp: nicht dimmbar


Ausschnittmaß (mm): 90



300 90 3112 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 16W DIM8 2->3

Dimmtyp: Phasenabschnitt


Ausschnittmaß (mm): 43



21012 004W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL 5(5) | - | -

Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar


Ausschnittmaß (mm): 84



21012 005W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL 4 | -

Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar


Ausschnittmaß (mm): 54



21012 0298 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8 3 | 3

Dimmtyp: Phasenabschnitt


Ausschnittmaß (mm): 48



21012 0480 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68 4(3)

Dimmtyp: nicht dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 60



21032 0295 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5 3

Dimmtyp: DALI


Ausschnittmaß (mm): 30

DELTALIGHT

MICROSPY IN TRIMLESS OK 92730

24112 9220 W


Mounting Kit



15212 2020 MOUNTING KIT TRIMLESS MICROSPY IN OK

Ausschnittmaß (mm): 68

Licht veredelndes Zubehör



10034 0010 B MICRO VISOR B

Notes: