DELTALIGHT



OML50 C - LED ARRAY UP TW 1640mm 950 DIM5

RIFERIMENTO PRODOTTO 31146 9005

Visualizza sul sito web

Informazioni generali	
AMBIENTE	indoor
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP20
PESO (KG)	1
INFORMAZIONI	INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY (DALI DT8) CABLING 1 CIRCUIT

Informazioni elettriche	
ELETTRICO	220-240V / 0|50-60Hz
CLASSE DI ISOLAMENTO	I
ALIMENTATORE	YES
TIPO DI DIMMERAZIONE	DALI
CLASSE ENERGETICA	E
CERTIFICATI	EPD, RCM

Informazioni sulla Sorgente luminosa	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	@ 2700K: LED cluster 18,6W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K-5000K / 2440lm Or @ 5000K: LED cluster 16,9W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K-5000K / 2920lm
SDMC	SDCM3
GRUPPO DI RISCHIO	RG1
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	@ 2700K: 2440lm // 18,6W // 131lm/W Or @ 5000K: 2920lm // 16,9W // 173lm/W

Opzioni

WIRELESS CONTROL DIM5

Notes: