
DELTALIGHT




# SPY 52 92745 ADM SLIM DIM5

**PRODUCTREFERENTIE** 19836 9235 W

BESCHIKBAAR IN
**ZWART** 19836 9235 B
**WIT** 19836 9235 W




Bekijk op website

| Algemene info | |
|---|---|
| **LOCATIE** | binnen |
| **INSTALLATIE** | Rail systemen Rail montage |
| **STOF EN WATERDICHTHEID** | IP20 |
| **GEWICHT (KG)** | 0.4 |
| **RICHTBAARHEID** | 0° tot 90° zwenkbaar, 360° roteerbaar |
| **INFO** | REFLECTOR WFL-45°<br>3F MULTI DIMMABLE POWER SLIM ADAPTER 350-700mA<br>Current selection via jumper on adapter<br>Optional REFLECTORS 20° & 30° available |

| Elektrische info | |
|---|---|
| **INGANGSSPANNING** | 220-240V / 50-60Hz |
| **KLASSE** | II |
| **VOEDING** | YES |
| **DIM TYPE** | DALI |
| **ENERGIE KLASSE** | E |
| **CERTIFICATEN** | CB, RCM |

| Info lichtbron | |
|---|---|
| **LIGHTSOURCE NAME** | LED |
| **LICHTBRON** | @ 700mA: LED array 12,4W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 1403lm<br>Or<br>@ 500mA: LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 1041lm<br>Or<br>@ 350mA: LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 753lm |
| **TM-30-15 WAARDEN** | @ 700mA: Rf: 89 / Rg: 100<br>@ 500mA: Rf: 89 / Rg: 100<br>@ 350mA: Rf: 89 / Rg: 100 |
| **SDCM** | SDCM1 |
| **RISK-GROEP** | RG1 |
| **LM80** | L90B10 > 50000 |
| **BEAMANGLE** | 45° |
| **LED TECHNIEK (LICHTBRON)** | @ 700mA: 1403lm // 12,4W // 113lm/W<br>Or<br>@ 500mA: 1041lm // 8,6W // 121lm/W<br>Or<br>@ 350mA: 753lm // 5,8W // 129lm/W |
| **LED TECHNIEK (TOESTEL)** | @ 700mA: 898lm // 14,3W // 63lm/W<br>Or<br>@ 500mA: 666lm // 9,9W // 67lm/W<br>Or<br>@ 350mA: 482lm // 6,7W // 72lm/W |

DELTALIGHT

# SPY 52 92745 ADM SLIM DIM5

19836 9235 W

**Benodigdheden**

SPY 52 TUBE
TRACK 3F DIM


**Accessoires**

HONEYCOMB 42
SPREAD LENS 42
LINEAR SPREAD LENS 42
SOFTENING LENS 42
GLASS SBL 42


Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : **19836_XXX5_HAND.pdf**

## VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE


### Licht veranderende onderdelen




**19810 0010 B** HONEYCOMB 42 SINGLE USE B ☐





**19810 0020** LINEAR SPREAD LENS 42 ☐





**19810 0030** SPREAD LENS 42 ☐




**19810 0040** SOFTENING LENS 42 ☐




**19810 0050** GLASS SBL 42 ☐




**19810 0060 B** HONEYCOMB 42 DOUBLE USE B ☐

DELTALIGHT

# SPY 52 92745 ADM SLIM DIM5

19836 9235 W

## Maak je product af




**19810 0100 B** SPY 52 TUBE B ☐

**19810 0100 FBR** SPY 52 TUBE FBR ☐

**19810 0100 FG** SPY 52 TUBE FG ☐

**19810 0100 GC** SPY 52 TUBE GC ☐

**19810 0100 W** SPY 52 TUBE W ☐


## Vervangbare reflector / lens




**19810 0180** SPY 52 REFLECTOR 20° ☐




**19810 0190** SPY 52 REFLECTOR 45° ☐




**19810 0240** SPY 52 REFLECTOR 30° ☐

## COMPATIBELE TRACKS

| TRACK 3F DIM H | | | Beschikbare kleuren |
|---|---|---|---|
| **200 14 410** TRACK 3F DIM H 1m | 1000 m | 1.6 kg | ● ○ |
| **200 14 420** TRACK 3F DIM H 2m | 2000 m | 3.2 kg | ● ○ |
| **200 14 430** TRACK 3F DIM H 3m | 3000 m | 4.8 kg | ● ○ |

| TRACK 3F DIM IN | | | Beschikbare kleuren |
|---|---|---|---|
| **200 13 410** TRACK 3F DIM IN 1m | 1000 m | 1.2 kg | ● ○ |

DELTALIGHT

## SPY 52 92745 ADM SLIM DIM5

19836 9235 W

| | | | |
|---|---|---|---|
| **200 13 420** TRACK 3F DIM IN 2m | 2000 m | 2.4 kg | |
| **200 13 430** TRACK 3F DIM IN 3m | 3000 m | 3.5 kg | |

| **TRACK 3F DIM ON** | | | **Beschikbare kleuren** |
|---|---|---|---|
| **200 12 410** TRACK 3F DIM ON 1m | 1000 m | 1.1 kg | |
| **200 12 420** TRACK 3F DIM ON 2m | 2000 m | 2.1 kg | |
| **200 12 430** TRACK 3F DIM ON 3m | 3000 m | 3.1 kg | |

Notes: