
DELTALIGHT



DEEP RINGO DYNAMIC FOCUS TRIMLESS 930

PRODUCTREFERENTIE 32112 9300 BROB

BESCHIKBAAR IN
ZWART 32112 9300 B
ALU GEBORSTELD 32112 9300 BRA
GEBORSTELD ANTRACIET 32112 9300 BRAT
GEBORSTELD BRUIN BRONS 32112 9300 BRBB
GEBORSTELD KOPER 32112 9300 BRCU
GEBORSTELD GOUD 32112 9300 BRG
GEBORSTELD OUD BRONS 32112 9300 BROB
CRÈME 32112 9300 CR
PIANO ZWART 32112 9300 PB
WIT 32112 9300 W



Bekijk op website

Algemene info	
LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Plafond Inbouw
ZAAGMAAT/OPENING (MM)	rond - Ø KIT
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	0.3
RICHTBAARHEID	niet richtbaar

Elektrische info	
KLASSE	III
DIM TYPE	afhankelijk van de te kiezen externe voeding
ENERGIE KLASSE	G

Info lichtbron	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	13° (central part only): LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 55) / 3000K / 528lm Or 24° central part: LED array 1W / CRI>90 (R9: 55) / 3000K / 63lm 24° ring part: LED cluster 5,5W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 914lm
SMDC	SDCM2 SDCM3
RISK-GROEP	RG2 (threshold 0,6m) RG1
LM80	L90B10 > 41000 L80 > 60000
BEAMANGLE	13°-24°
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	13° (central part only): 528lm // 5,8W // 94lm/W Or 24° central part: 63lm // 1W // 100lm/W 24° ring part: 914lm // 5,5W // 167lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	13° (central part only): 475lm // 7W // 71lm/W Or 24° ring part: 366lm // 6W // 58lm/W

Benodigdheden

MOUNTING KIT R82 TRIMLESS O.F.A.
LED POWER SUPPLY DYNAMIC FOCUS

DELTALIGHT

DEEP RINGO DYNAMIC FOCUS TRIMLESS 930

32112 9300 BROB

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : **32112_XXX0_HAND.pdf**

PLAFOND COMPATIBILITEIT

Ceiling Type	Mounting Kit	
 **System ceiling**	15212 2000 - MOUNTING KIT R82 TRIMLESS O.F.A.	Required
 **Plasterboard**	15212 2000 - MOUNTING KIT R82 TRIMLESS O.F.A.	Required
 **Stucanet**	15212 2000 - MOUNTING KIT R82 TRIMLESS O.F.A.	Required
 **Concrete + plaster**	15212 2000 - MOUNTING KIT R82 TRIMLESS O.F.A.	Required
 **Lintel + plaster**	15212 2000 - MOUNTING KIT R82 TRIMLESS O.F.A.	Required
 **Hollow-core slab + plaster**	15212 2000 - MOUNTING KIT R82 TRIMLESS O.F.A.	Required
 **Ventilation in plasterboard**	29810 0100 - MOUNTING KIT SIDE AIR ONLY 1	Required
	29810 0050 - MOUNTING KIT NO AIR 101	Required
	29810 0010 - MOUNTING KIT SIDE AIR 101	Required
 **Ventilation in concrete + plaster**	29810 0210 - MOUNTING KIT TOP AIR 101	Required
	29810 0050 - MOUNTING KIT NO AIR 101	Required
	29810 0200 - MOUNTING KIT TOP AIR ONLY 1	Required
 **Cold stretched ceiling**	15212 0070 - MOUNTING KIT R82 TRIMLESS CSC	Required
 **Warm stretched ceiling**	15212 0150 - MOUNTING KIT R82 TRIMLESS WSC	Required

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

LED voedingen

armaturen


Min. stroom | Max. stroom

ⓘ # armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de '|' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstuurstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

DELTALIGHT

DEEP RINGO DYNAMIC FOCUS TRIMLESS 930


32112 9300 BROB



32110 0015 LED POWER SUPPLY DYNAMIC FOCUS DIM5 — 3

Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 75




32110 0020 LED POWER SUPPLY DYNAMIC FOCUS + WIRELESS CONTROL DIM5 — 3

Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 75


Montage kit



15212 2000 MOUNTING KIT R82 TRIMLESS O.F.A.

Uitsparingsmaat (mm): 105

Montage kit spanplafond



15212 0070 MOUNTING KIT R82 TRIMLESS CSC



15212 0150 MOUNTING KIT R82 TRIMLESS WSC

Notes: