





## M26L - HEDRA 93008 MDL

23250 9310 BBR

DISPONIBILE IN  
**BLACK BRONZE** 23250 9310 BBR  
**ORO COLORATO** 23250 9310 GC



 [Visualizza sul sito web](#)



| Informazioni generali                                     |                                                            |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>AMBIENTE</b>                                           | indoor                                                     |
| <b>IP</b>                                                 | Sistemi a bassa tensione Montato su apparecchio di sistema |
| <b>PROTEZIONE DELL'INGRESSO</b>                           | IP20                                                       |
| <b>PESO (KG)</b>                                          | 0.4                                                        |
| <b>ORIENTABILITÀ</b>                                      | 0° to 90° girevole, 355° rotazione                         |
| <b>INFORMAZIONI</b>                                       | LENS SP-8°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC                 |
| Informazioni elettriche                                   |                                                            |
| <b>ELETTRICO</b>                                          | 48V-DC                                                     |
| <b>CLASSE DI ISOLAMENTO</b>                               | III                                                        |
| <b>TIPO DI DIMMERAZIONE</b>                               | MDL = 1-10 V o DALI o con pulsante na                      |
| <b>CLASSE ENERGETICA</b>                                  | F                                                          |
| <b>CERTIFICATI</b>                                        | CB, ENEC                                                   |
| Informazioni sulla Sorgente luminosa                      |                                                            |
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>                                   | LED                                                        |
| <b>SORGENTE LUMINOSA</b>                                  | LED array 5,7W / CRI>90 (R9: 55) / 3000K / 519lm           |
| <b>TM-30</b>                                              | rf: 92 / Rg: 98                                            |
| <b>SDMC</b>                                               | SDCM2                                                      |
| <b>GRUPPO DI RISCHIO</b>                                  | RG2 (threshold 0,6m)                                       |
| <b>LM80</b>                                               | L90B10 > 41000                                             |
| <b>BEAMANGLE</b>                                          | 8°                                                         |
| <b>SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)</b>            | 519lm // 5,7W // 90lm/W                                    |
| <b>SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)</b> | 397lm // 6,6W // 61lm/W                                    |

### Note

**Take a look at our MAGNETIC PROFILES movie**

### Requisiti

VIZIR TUBE  
 LED POWER SUPPLY 48V-DC

### Opzioni

DIMMABLE MODULATOR

### Accessori

VIZIR HONEYCOMB  
 VIZIR SOFTENING LENS

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale: [23250\\_9XX0\\_HAND.pdf](#)

### CONCLUDI CONFIGURAZIONE

#### Cavi di alimentazione

#### # apparecchi

**i** # apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il 'I' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.

Corrente min. | Corrente max.



**21032 0030** SMART 48 MODULATOR PLUG-IN WD

27

Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili

#### SMART 48

#### # apparecchi

**i** # apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il 'I' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.

Corrente min. | Corrente max.



**300 90 011** SMART 48 MODULATOR DIM9

27

Tipo di regolazione: 1-10 V o DALI o con pulsante na



**300 90 012** SMART 48 MODULATOR WD

27

Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili

#### Alimentatore per led

#### # apparecchi

**i** # apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il 'I' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.

Corrente min. | Corrente max.



**300 89 48 100** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

14

Tipo di regolazione: non dimmerabile

# DELTALIGHT

## M26L - HEDRA 93008 MDL

23250 9310 BBR



**300 89 48 240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN

34

☐

Tipo di regolazione: non dimmerabile



**21012 0230** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W

14

☐

Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 40



**21012 0240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W


29

☐

Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 40

### Accessori ottici




**473 03 01 B** VIZIR HONEYCOMB B

☐

**473 03 04** VIZIR SOFTENING LENS

☐

### Finisci il tuo prodotto



**473 01 00 B** VIZIR TUBE B

☐

**473 01 00 FBR** VIZIR TUBE FBR

☐

**473 01 00 FG** VIZIR TUBE FG

☐

**473 01 00 W** VIZIR TUBE W





☐

# DELTALIGHT

## M26L - HEDRA 93008 MDL

23250 9310 BBR

### CONFIGURAZIONI COMPATIBILI

| SHIFTLINE M26L profile (+ SHIFTLINE M26L MATRIX)                                    |                                       | Colori disponibili                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>23358 0000</b> SLM26L - PROFILE    |    |
|    | <b>23358 0010</b> SLM26L - PROFILE 1m |    |
|    | <b>23358 0020</b> SLM26L - PROFILE 2m |    |
|   | <b>23358 0030</b> SLM26L - PROFILE 3m |  |
| SHIFTLINE M35R profile                                                              |                                       | Colori disponibili                                                                    |
|  | <b>23375 0000</b> SLM35R - PROFILE    |  |
|  | <b>23375 0010</b> SLM35R - PROFILE 1m |  |
|  | <b>23375 0020</b> SLM35R - PROFILE 2m |  |
|  | <b>23375 0030</b> SLM35R - PROFILE 3m |  |

Notes:

# DELTALIGHT

## **M26L - HEDRA 93008 MDL**

23250 9310 BBR