
DELTALIGHT




SPL14 - SPY 39 FOCUS 930 MDL

REFERENZEN 27327 9300 W

ERHÄLTLICH IN
SCHWARZ 27327 9300 B
FLEMISH BRONZE 27327 9300 FBR
FLEMISH GOLD 27327 9300 FG
GOLDFARBEN 27327 9300 GC
WEISS 27327 9300 W





Auf der Website anzeigen

Allgemeine Information	
ANWENDUNGSBEREICH	innenbereich
INSTALLATION	Niederspannungssysteme Niederspannungssysteme montiert
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP20
GEWICHT (KG)	0.3
VERSTELLBARKEIT	0° to 85° schwenkbar, 355° drehbar
INFORMATION	ADJUSTABLE BEAM 15°-45°

Elektrische Informationen	
ELEKTRISCH	48V-DC
KLASSE	III
ART DER DIMMUNG	MDL = 1-10V, DALI / Taster
ENERGIEKLASSE	E
ZERTIFIKATE	CB, ENEC

Lichtquelle Info	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1018lm
TM-30	Rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
RISIKOGRUPPE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	15°-45°
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	1018lm // 8,6W // 118lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	303lm // 9,9W // 31lm/W

Erforderliches Zubehör

LED POWER SUPPLY 48V-DC

Optionen

DIMMABLE MODULATOR

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : **27327_XXX0_HAND.pdf**

DELTALIGHT

SPL14 - SPY 39 FOCUS 930 MDL

27327 9300 W


SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

SMART 48

 # Leuchten


Min. Strom | Max. Strom

ⓘ # Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem '|' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.



300 90 011 SMART 48 MODULATOR DIM9 — 19

Dimmtyp: 1-10V, DALI / Taster



300 90 012 SMART 48 MODULATOR WD — 19


Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar

LED Betriebsgeräte

 # Leuchten


Min. Strom | Max. Strom

ⓘ # Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem '|' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.




300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN — 10

Dimmtyp: nicht dimmbar



300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN — 24


Dimmtyp: nicht dimmbar



21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W — 10

Dimmtyp: nicht dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 40



21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W — 20

Dimmtyp: nicht dimmbar



Ausschnittmaß (mm): 40

DELTALIGHT

SPL14 - SPY 39 FOCUS 930 MDL

27327 9300 W

KOMPATIBLE KOMPOSITIONEN

SPLITLINE 14 profile	Erhältliche Farben
 **27300 0020** SPL14 - PROFILE 2m	
 **27300 0030** SPL14 - PROFILE 3m	

Notes: