





## M - LED LINE HE TW 1 x 12,5W 965 DIM5

23321 9005 B

DISPONIBILE IN  
NERO 23321 9005 B



[Visualizza sul sito web](#)



| Informazioni generali                              |                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AMBIENTE                                           | indoor                                                                                                                                           |
| IP                                                 | Sistemi a bassa tensione Montato su apparecchio di sistema                                                                                       |
| PROTEZIONE DELL'INGRESSO                           | IP20                                                                                                                                             |
| PESO (KG)                                          | 0.5                                                                                                                                              |
| ORIENTABILITÀ                                      | non regolabile                                                                                                                                   |
| INFORMAZIONI                                       | LED FLEX TW 2 x 12,5W<br>2700K-6500K / CRI90<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC<br>DALI DT8 dimming                                                 |
| Informazioni elettriche                            |                                                                                                                                                  |
| ELETTRICO                                          | 48V-DC                                                                                                                                           |
| CLASSE DI ISOLAMENTO                               | III                                                                                                                                              |
| TIPO DI DIMMERAZIONE                               | DALI                                                                                                                                             |
| CLASSE ENERGETICA                                  | F                                                                                                                                                |
| Informazioni sulla Sorgente luminosa               |                                                                                                                                                  |
| LIGHTSOURCE NAME                                   | LED                                                                                                                                              |
| SORGENTE LUMINOSA                                  | @ 2700K: LED cluster 12,1W / CRI>90 (R9: 59) / 2700K-6500K / 1400lm<br>Or<br>@ 6500K: LED cluster 12,1W / CRI>90 (R9: 59) / 2700K-6500K / 1600lm |
| LM80                                               | L70 > 30000                                                                                                                                      |
| SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)            | @ 2700K: 1400lm // 12,1W // 116lm/W<br>Or<br>@ 6500K: 1600lm // 12,1W // 132lm/W                                                                 |
| SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE) | @ 2700K: 631lm // 13,9W // 45lm/W<br>Or<br>@ 6500K: 721lm // 13,9W // 52lm/W                                                                     |

### Note

[Take a look at our MAGNETIC PROFILES movie](#)

### Requisiti

LED POWER SUPPLY 48V-DC

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [23321\\_XXX5\\_HAND.pdf](#)

M - LED LINE HE TW 1 x 12,5W 965 DIM5

23321 9005 B


CONCLUDI CONFIGURAZIONE

Alimentatore per led

# apparecchi

 # apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il 'l' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.


Corrente min. | Corrente max.



**300 89 48 100** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

7


Tipo di regolazione: non dimmerabile



**300 89 48 240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN

16

Tipo di regolazione: non dimmerabile




**21012 0230** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W

7

Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 40



**21012 0240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W

13

Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 40

CONFIGURAZIONI COMPATIBILI

SHIFTLINE M26H + SBL

Colori disponibili



**30411 9205** SHIFTLINE M26H + SBL 2m DIM5



**30411 9305** SHIFTLINE M26H + SBL 2m DIM5




**30412 9205** SHIFTLINE M26H + SBL 3m DIM5



# DELTALIGHT





## M - LED LINE HE TW 1 x 12,5W 965 DIM5

23321 9005 B

|                                                                                   |                                                |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>30412 9305</b> SHIFTLINE M26H + SBL 3m DIM5 |  |
|   | <b>30413 9205</b> SHIFTLINE M26H + SBL 4m DIM5 |  |
|   | <b>30413 9305</b> SHIFTLINE M26H + SBL 4m DIM5 |  |



### SHIFTLINE M26H profile

### Colori disponibili

|                                                                                     |                                       |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>23359 0000</b> SLM26H - PROFILE    |    |
|  | <b>23359 0010</b> SLM26H - PROFILE 1m |  |
|  | <b>23359 0020</b> SLM26H - PROFILE 2m |  |
|  | <b>23359 0030</b> SLM26H - PROFILE 3m |  |

### SHIFTLINE M26L profile (+ SHIFTLINE M26L MATRIX)


### Colori disponibili

|                                                                                     |                                       |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>23358 0000</b> SLM26L - PROFILE    |  |
|  | <b>23358 0010</b> SLM26L - PROFILE 1m |  |


# DELTALIGHT

## M - LED LINE HE TW 1 x 12,5W 965 DIM5

23321 9005 B



**23358 0020** SLM26L - PROFILE 2m




**23358 0030** SLM26L - PROFILE 3m




### SHIFTLINE M35R profile


Colori disponibili




**23375 0000** SLM35R - PROFILE



**23375 0010** SLM35R - PROFILE 1m



**23375 0020** SLM35R - PROFILE 2m




**23375 0030** SLM35R - PROFILE 3m




### SHIFTLINE M44 profile


Colori disponibili



**23374 0000** SLM44 - PROFILE



**23374 0020** SLM44 - PROFILE 2m



**23374 0030** SLM44 - PROFILE 3m



# DELTALIGHT

## M - LED LINE HE TW 1 x 12,5W 965 DIM5

23321 9005 B

SPLITLINE M20 ST profile

Colori disponibili



**23397 0000** SPM20 ST - PROFILE



**23397 0020** SPM20 ST - PROFILE 2m




**23397 0030** SPM20 ST - PROFILE 3m




SPLITLINE M20 profile


Colori disponibili




**420 20 10 00** SPM20 - PROFILE 1m



**420 20 20 00** SPM20 - PROFILE 2m



**420 20 30 00** SPM20 - PROFILE 3m



**23301 0000** SPM20 - PROFILE B



Notes: