
DELTALIGHT




M - LED LINE HE TW 1 x 12,5W 965 DIM5

ODNIESIENIE 23321 9005 B

DOSTĘPNE W
CZARNY 23321 9005 B





Zobacz na stronie internetowej

Ogólne informacje	
LOKALIZACJA	wewnętrzne
MONTAŻ	Systemy niskiego napięcia Oprawa systemowa
STOPIEŃ OCHRONY	IP20
WAGA (KG)	0.5
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	bez regulacji
INFORMACJA	LED FLEX TW 2 x 12,5W 2700K-6500K / CRI90 EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC DALI DT8 dimming

Informacje elektryczne	
ELEKTRYCZNY	48V-DC
KLASA	III
TYP ŚCIEMNIACZA	ściemnialny poprzez DALI
KLASA ENERGETYCZNA	F

Informacje o źródle światła	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	@ 2700K: LED cluster 12,1W / CRI>90 (R9: 59) / 2700K-6500K / 1400lm Or @ 6500K: LED cluster 12,1W / CRI>90 (R9: 59) / 2700K-6500K / 1600lm
LM80	L70 > 30000
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	@ 2700K: 1400lm // 12,1W // 116lm/W Or @ 6500K: 1600lm // 12,1W // 132lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	@ 2700K: 631lm // 13,9W // 45lm/W Or @ 6500K: 721lm // 13,9W // 52lm/W

Uwagi

Take a look at our MAGNETIC PROFILES movie

Wymagania

LED POWER SUPPLY 48V-DC

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : **23321_XXX5_HAND.pdf**

DELTALIGHT

M - LED LINE HE TW 1 x 12,5W 965 DIM5


23321 9005 B

ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

Zasilacz LED | **# opraw**


ⓘ # opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po '|' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.

Prąd min. | Prąd max.




300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN — 7

Typ ściemniania: nie ściemnialny



300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN — 16


Typ ściemniania: nie ściemnialny



21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W — 7

Typ ściemniania: nie ściemnialny

Wymiar wycięcia (mm): 40



21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W — 13

Typ ściemniania: nie ściemnialny

Wymiar wycięcia (mm): 40

KOMPATYBILNE KOMPOZYTY


SHIFTLINE M26H + SBL | **Dostępne kolory**



30411 9205 SHIFTLINE M26H + SBL 2m DIM5



30411 9305 SHIFTLINE M26H + SBL 2m DIM5




30412 9205 SHIFTLINE M26H + SBL 3m DIM5


DELTALIGHT

M - LED LINE HE TW 1 x 12,5W 965 DIM5


23321 9005 B



30412 9305 SHIFTLINE M26H + SBL 3m DIM5




30413 9205 SHIFTLINE M26H + SBL 4m DIM5




30413 9305 SHIFTLINE M26H + SBL 4m DIM5

SHIFTLINE M26H profile


Dostępne kolory




23359 0000 SLM26H - PROFILE



23359 0010 SLM26H - PROFILE 1m




23359 0020 SLM26H - PROFILE 2m




23359 0030 SLM26H - PROFILE 3m

SHIFTLINE M26L profile (+ SHIFTLINE M26L MATRIX)

Dostępne kolory




23358 0000 SLM26L - PROFILE




23358 0010 SLM26L - PROFILE 1m

M - LED LINE HE TW 1 x 12,5W 965 DIM5

23321 9005 B




23358 0020 SLM26L - PROFILE 2m




23358 0030 SLM26L - PROFILE 3m

SHIFTLINE M35R profile


Dostępne kolory




23375 0000 SLM35R - PROFILE



23375 0010 SLM35R - PROFILE 1m




23375 0020 SLM35R - PROFILE 2m




23375 0030 SLM35R - PROFILE 3m

SHIFTLINE M44 profile


Dostępne kolory



23374 0000 SLM44 - PROFILE



23374 0020 SLM44 - PROFILE 2m







23374 0030 SLM44 - PROFILE 3m

DELTALIGHT

M - LED LINE HE TW 1 x 12,5W 965 DIM5

23321 9005 B

SPLITLINE M20 ST profile		Dostępne kolory
	**23397 0000** SPM20 ST - PROFILE	
	**23397 0020** SPM20 ST - PROFILE 2m	
	**23397 0030** SPM20 ST - PROFILE 3m	

SPLITLINE M20 profile		Dostępne kolory
	**420 20 10 00** SPM20 - PROFILE 1m	
	**420 20 20 00** SPM20 - PROFILE 2m	
	**420 20 30 00** SPM20 - PROFILE 3m	
	**23301 0000** SPM20 - PROFILE B	

Notes: