





POLESANO W 930 STREET

15931 9340 N-B

DISPONIBLE EN

ALU GRIS-NOIR 15931 9340 A-B

ANTHRACITE-NOIR 15931 9340 N-B



[Voir sur le site Web](#)



Informations générales	
EMPLACEMENT	exterieur
INSTALLATION	Mur Applique
INDICE DE PROTECTION	IP66
PROTECTION CONTRE L'IMPACT MÉCANIQUE	IK08
POIDS (KG)	5.4
ORIENTATION	0° à 55° inclinable, 355° rotatif
INFORMATIONS	4 x LENS STREET INCLLED POWER SUPPLY 900mA-DC $\lambda > 0,9$ Inrush current : 32A - 355µs @ 230V-AC Max. 10 units on circuit breaker B 16A @ 230V-AC (13 units on B 20A)

Informations électriques	
ÉLECTRIQUE	220-240V / 0 50-60Hz
CLASSE	I
ALIMENTATION	YES
TYPE DIM	non dimmable
CLASSE D'ÉNERGIE	F
CERTIFICATS	CB, EAC, ENEC, ENEC+, RCM

Info Source lumineuse	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	LED cluster 41,6W / CRI>90 (R9: 64) / 3000K / 4718lm
VALEURS TM-30	Rf: 92 / Rg: 99
SDCM	SDCM3
GROUPE DE RISQUE	RG2
LM80	L80 > 150000
BEAMANGLE	150°
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	4718lm // 41,6W // 113lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	2454lm // 47,8W // 51lm/W

Remarques

Take a look at the POLESANO brochure

Références optionnelles

POLESANO FLOOR BASE

DELTALIGHT


POLESANO W 930 STREET

15931 9340 N-B

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [15931_XXXX_HAND.pdf](#)

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

divers



15932 0010 N POLESANO FLOOR BASE N



Notes: