





POLESANO W 930 STREET

15931 9340 N-B

ERHÄLTICH IN

ALU GRAU-SCHWARZ 15931 9340 A-B

ANTHRAZIT-SCHWARZ 15931 9340 N-B



[Auf der Website anzeigen](#)



Allgemeine Information	
ANWENDUNGSBEREICH	aussenbereich
INSTALLATION	Wand Aufbau
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP66
SCHUTZ GEGEN MECHANISCHE EINWIRKUNGEN	IK08
GEWICHT (KG)	5.4
VERSTELLBARKEIT	0° to 55° schwenkbar, 355° drehbar
INFORMATION	4 x LENS STREET INCLLED POWER SUPPLY 900mA-DC $\lambda > 0,9$ Inrush current : 32A - 355µs @ 230V-AC Max. 10 units on circuit breaker B 16A @ 230V-AC (13 units on B 20A)

Elektrische Informationen	
ELEKTRISCH	220-240V / 0 50-60Hz
KLASSE	I
NETZGERÄT	YES
ART DER DIMMUNG	nicht dimmbar
ENERGIEKLASSE	F
ZERTIFIKATE	CB, EAC, ENEC, ENEC+, RCM

Lichtquelle Info	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	LED cluster 41,6W / CRI>90 (R9: 64) / 3000K / 4718lm
TM-30	Rf: 92 / Rg: 99
SDCM	SDCM3
RISIKOGRUPPE	RG2
LM80	L80 > 150000
BEAMANGLE	150°
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	4718lm // 41,6W // 113lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	2454lm // 47,8W // 51lm/W

Bemerkungen

[Take a look at the POLESANO brochure](#)


Optionen

POLESANO FLOOR BASE

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [15931_XXXX_HAND.pdf](#)

SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

andere



15932 0010 N POLESANO FLOOR BASE N



Notes: