



SPY 66 WALLWASH 927 ADM



24631 9200 B

DISPONIBLE EN

NOIR 24631 9200 B

ENTIÈREMENT BLANC 24631 9200 FW

BLANC 24631 9200 W



[Voir sur le site Web](#)



Informations générales	
EMPLACEMENT	interieur
INSTALLATION	Rail Monté sur rail
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	1
ORIENTATION	0° à 90° inclinable, 355° rotatif
INFORMATIONS	WALLWASH LENS 3F MULTI POWER ADAPTER 500mA
Informations électriques	
ÉLECTRIQUE	220-240V / 50-60Hz
CLASSE	II
ALIMENTATION	YES
TYPE DIM	non dimmable
CLASSE D'ÉNERGIE	F
CERTIFICATS	CB, ENEC, RCM
Info Source lumineuse	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	LED array 17,2W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 2009lm
VALEURS TM-30	rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM1
GROUPE DE RISQUE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	2009lm // 17,2W // 117lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	1099lm // 19,8W // 56lm/W
Références obligatoires	
TRACK 3F DIM	

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [24631_XXX0_HAND.pdf](#)

TRACKS COMPATIBLES

TRACK 3F DIM H			Couleurs disponibles	
<u>200 14 410</u>	TRACK 3F DIM H 1m	1000 m 1.6 kg	 	
<u>200 14 420</u>	TRACK 3F DIM H 2m	2000 m 3.2 kg	 	
<u>200 14 430</u>	TRACK 3F DIM H 3m	3000 m 4.8 kg	 	
TRACK 3F DIM IN			Couleurs disponibles	
<u>200 13 410</u>	TRACK 3F DIM IN 1m	1000 m 1.2 kg	 	
<u>200 13 420</u>	TRACK 3F DIM IN 2m	2000 m 2.4 kg	 	
<u>200 13 430</u>	TRACK 3F DIM IN 3m	3000 m 3.5 kg	 	
TRACK 3F DIM ON			Couleurs disponibles	
<u>200 12 410</u>	TRACK 3F DIM ON 1m	1000 m 1.1 kg	  	
<u>200 12 420</u>	TRACK 3F DIM ON 2m	2000 m 2.1 kg	  	
<u>200 12 430</u>	TRACK 3F DIM ON 3m	3000 m 3.1 kg	  	

Notes: