



## DEEP RINGO DYNAMIC FOCUS TRIMLESS 930

32112 9300 PB

DISPONIBLE EN

**NOIR** 32112 9300 B

**ALU BROSSÉ** 32112 9300 BRA

**ANTHRACITE BROSSÉ** 32112 9300 BRAT

**BRONZE BRUN BROSSÉ** 32112 9300 BRBB

**CUIVRE BROSSÉ** 32112 9300 BRCU

**OR BROSSÉ** 32112 9300 BRG

**BRONZE VIEUX BROSSÉ** 32112 9300 BROB

**CRÈME** 32112 9300 CR

**NOIR PIANO** 32112 9300 PB

**BLANC** 32112 9300 W



Voir sur le site Web



### Informations générales

|                                       |                    |
|---------------------------------------|--------------------|
| <b>EMPLACEMENT</b>                    | interieur          |
| <b>INSTALLATION</b>                   | Plafond Encastré   |
| <b>FORME / TAILLE DE DÉCOUPE (MM)</b> | circulaire - Ø KIT |
| <b>INDICE DE PROTECTION</b>           | IP20               |
| <b>POIDS (KG)</b>                     | 0.3                |
| <b>ORIENTATION</b>                    | non réglable       |

### Informations électriques

|                         |                                      |
|-------------------------|--------------------------------------|
| <b>CLASSE</b>           | III                                  |
| <b>TYPE DIM</b>         | selon le type d'alimentation externe |
| <b>CLASSE D'ÉNERGIE</b> | G                                    |

### Info Source lumineuse

|                                          |                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>                  | LED                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>SOURCE DE LUMIÈRE</b>                 | 13° (central part only): LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 55) / 3000K / 528lm<br>Or<br>24° central part: LED array 1W / CRI>90 (R9: 55) / 3000K / 63lm<br>24° ring part: LED cluster 5,5W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 914lm |
| <b>VALEURS TM-30</b>                     | 13° (central part only): rf: 92 / Rg: 98<br>24° central part: rf: 92 / Rg: 98<br>24° ring part: rf: 92 / Rg: 100                                                                                                        |
| <b>SDCM</b>                              | SDCM2<br>SDCM3                                                                                                                                                                                                          |
| <b>GROUPE DE RISQUE</b>                  | RG2 (threshold 0,6m)<br>RG1                                                                                                                                                                                             |
| <b>LM80</b>                              | L90B10 > 41000<br>L80 > 60000                                                                                                                                                                                           |
| <b>BEAMANGLE</b>                         | 13°-24°                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)</b> | 13° (central part only): 528lm // 5,8W // 94lm/W<br>Or<br>24° central part: 63lm // 1W // 100lm/W<br>24° ring part: 914lm // 5,5W // 167lm/W                                                                            |
| <b>TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)</b>        | 13° (central part only): 475lm // 6,7W // 71lm/W<br>Or<br>24° ring part: 366lm // 6,3W // 58lm/W                                                                                                                        |

## DEEP RINGO DYNAMIC FOCUS TRIMLESS 930

32112 9300 PB

### Références obligatoires

MOUNTING KIT R82 TRIMLESS O.F.A.  
LED POWER SUPPLY DYNAMIC FOCUS

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [32112\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

### COMPATIBILITÉ DU PLAFOND

| Ceiling Type                                                                                                                | Mounting Kit                                                                                                                      |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|  <b>System ceiling</b>                      |  15212 2000 - MOUNTING KIT R82 TRIMLESS O.F.A.   | Required |
|  <b>Plasterboard</b>                        |  15212 2000 - MOUNTING KIT R82 TRIMLESS O.F.A.   | Required |
|  <b>Stucanet</b>                            |  15212 2000 - MOUNTING KIT R82 TRIMLESS O.F.A.   | Required |
|  <b>Concrete + plaster</b>                |  15212 2000 - MOUNTING KIT R82 TRIMLESS O.F.A. | Required |
|  <b>Lintel + plaster</b>                  |  15212 2000 - MOUNTING KIT R82 TRIMLESS O.F.A. | Required |
|  <b>Hollow-core slab + plaster</b>        |  15212 2000 - MOUNTING KIT R82 TRIMLESS O.F.A. | Required |
|  <b>Ventilation in plasterboard</b>       |  29810 0100 - MOUNTING KIT SIDE AIR ONLY 1     | Required |
|                                                                                                                             |  29810 0050 - MOUNTING KIT NO AIR 101          | Required |
|                                                                                                                             |  29810 0010 - MOUNTING KIT SIDE AIR 101        | Required |
|  <b>Ventilation in concrete + plaster</b> |  29810 0210 - MOUNTING KIT TOP AIR 101         | Required |
|                                                                                                                             |  29810 0050 - MOUNTING KIT NO AIR 101          | Required |
|                                                                                                                             |  29810 0200 - MOUNTING KIT TOP AIR ONLY 1      | Required |
|  <b>Cold stretched ceiling</b>            |  15212 0070 - MOUNTING KIT R82 TRIMLESS CSC    | Required |
|  <b>Warm stretched ceiling</b>            |  15212 0150 - MOUNTING KIT R82 TRIMLESS WSC    | Required |

DEEP RINGO DYNAMIC FOCUS TRIMLESS 930

32112 9300 PB

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

les alimentations led

# de luminaires



# de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le '|' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.

Courant min. | Courant max.




**32110 0015** LED POWER SUPPLY DYNAMIC FOCUS DIM5

3

Type de gradation: DALI

Dimension de découpe (mm): 75




**32110 0020** LED POWER SUPPLY DYNAMIC FOCUS + WIRELESS CONTROL DIM5

3

Type de gradation: DALI

Dimension de découpe (mm): 75


kit de montage



**15212 2000** MOUNTING KIT R82 TRIMLESS O.F.A.

Dimension de découpe (mm): 105

kit de montage plafond tendu



**15212 0070** MOUNTING KIT R82 TRIMLESS CSC



**15212 0150** MOUNTING KIT R82 TRIMLESS WSC

Notes: