

## SPM20 - SPY 522 AIR 92745

29815 9230 B

DISPONIBILE IN



**NERO** 29815 9230 B

**FLEMISH BRONZE** 29815 9230 FBR

**FLEMISH GOLD** 29815 9230 FG

**ORO COLORATO** 29815 9230 GC

**BIANCO** 29815 9230 W



Visualizza sul sito web



### Informazioni generali

<b>AMBIENTE</b>	indoor
<b>IP</b>	Soffitto Incasso
<b>DIMENSIONE DEL FORO (MM)</b>	rettangolo - KIT
<b>PROTEZIONE DELL'INGRESSO</b>	IP20
<b>PESO (KG)</b>	0.7
<b>ORIENTABILITÀ</b>	0° to 90° girevole, 355° rotazione
<b>INFORMAZIONI</b>	REFLECTOR WFL-45° EXCL.LED POWER SUPPLY 350-700mA-DC Optional REFLECTORS 20° & 30° available

### Informazioni elettriche

<b>CLASSE DI ISOLAMENTO</b>	III
<b>TIPO DI DIMMERAZIONE</b>	a seconda del tipo di alimentazione esterna
<b>CLASSE ENERGETICA</b>	F

### Informazioni sulla Sorgente luminosa

<b>LIGHTSOURCE NAME</b>	LED
<b>SORGENTE LUMINOSA</b>	2 x (LED array 5,8-12,4W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 753-1403lm)
<b>TM-30</b>	rf: 89 / Rg: 100
<b>SDMC</b>	SDCM1
<b>GRUPPO DI RISCHIO</b>	RG1
<b>LM80</b>	L90B10 > 50000
<b>BEAMANGLE</b>	45°
<b>SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)</b>	2806lm // 24,8W // 113lm/W
<b>SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)</b>	1795lm // 28,5W // 63lm/W

### Requisiti

SPM20 - AIR KIT 1

SPY 52 TUBE

LED POWER SUPPLY 350 / 500 / 700mA-DC DIM

### Accessori

HONEYCOMB 42

SPREAD LENS 42

LINEAR SPREAD LENS 42

SOFTENING LENS 42

GLASS SBL 42

# DELTALIGHT

## SPM20 - SPY 522 AIR 92745

29815 9230 B

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [29815\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

### COMPATIBILITÀ DEL SOFFITTO

#### Ceiling Type

#### Mounting Kit



Ventilation in plasterboard




29810 1010 - SPM20 - AIR KIT 1

Required

### CONCLUDI CONFIGURAZIONE

#### AIR kit



**29810 1010** SPM20 - AIR KIT 1



Dimensione del foro (mm): 50 x 310


#### Alimentatore per led

#### # apparecchi



# apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il 'l' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.

Corrente min. | Corrente max.




**300 48 350 ED1** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1

1



Tipo di regolazione: 1-10 V

Dimensione del foro (mm): 30




**300 48 350 ED5** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

1



Tipo di regolazione: DALI

Dimensione del foro (mm): 45




**300 48 350 MDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL

1



Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 30



**300 48 350 WDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL

1



Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili

Dimensione del foro (mm): 45

# DELTALIGHT

## SPM20 - SPY 522 AIR 92745

29815 9230 B



**300 48 500 ED1** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1

1

Tipo di regolazione: 1-10 V

Dimensione del foro (mm): 30



**300 48 500 ED5** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5

1

Tipo di regolazione: DALI

Dimensione del foro (mm): 45



**300 48 500 MDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL

1

Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 30




**300 48 500 WDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL

1

Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili

Dimensione del foro (mm): 45




**300 48 700 ED1** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM1

1

Tipo di regolazione: 1-10 V

Dimensione del foro (mm): 30




**300 48 700 ED5** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5

1

Tipo di regolazione: DALI

Dimensione del foro (mm): 45




**300 48 700 MDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W MDL

1

Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 30




**300 48 700 WDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W WDL

1

Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili

Dimensione del foro (mm): 45




**300 90 61** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6

1|1|1

Tipo di regolazione: con taglio di fase o con pulsante na

Dimensione del foro (mm): 56



**300 90 63** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9

2(2) | 2(2) | 2(1)

Tipo di regolazione: 1-10 V o DALI o con pulsante na

Dimensione del foro (mm): 82

# DELTALIGHT

## SPM20 - SPY 522 AIR 92745

29815 9230 B




**300 90 64** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

1(1) | 1(1/2) | 1(1/2)



Tipo di regolazione: 1-10 V o con pulsante na

Dimensione del foro (mm): 72




**300 90 67** LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9

1 | - | 1



Tipo di regolazione: 1-10 V o DALI o con pulsante na




**300 90 68** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5

1(1) | 1(1/2) | 1(1/2)



Tipo di regolazione: DALI

Dimensione del foro (mm): 72




**300 90 69** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9

3(3) | 3(2) | 2(1)



Tipo di regolazione: 1-10 V o DALI o con pulsante na

Dimensione del foro (mm): 84




**300 90 124** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

1(1) | 1(1/2) | 1/2(1/2)



Tipo di regolazione: 1-10 V o con pulsante na

Dimensione del foro (mm): 55




**300 90 125** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5

1(1) | 1(1/2) | 1/2(1/2)



Tipo di regolazione: DALI

Dimensione del foro (mm): 55




**300 90 135** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV

2 | 2 | 2



Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 90




**21012 0010** LED POWER SUPPLY MULTI POWER

1 | 1 | 1



Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 50




**21012 0021** LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1

1 | 1 | 1



Tipo di regolazione: 1-10 V

Dimensione del foro (mm): 54



**21012 0035** LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5

1 | 1 | 1



Tipo di regolazione: DALI

Dimensione del foro (mm): 54

# DELTALIGHT

## SPM20 - SPY 522 AIR 92745

29815 9230 B



**21012 004W** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL

2(2) | 1(1) | 1(1)

Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili

Dimensione del foro (mm): 84



**21012 005W** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL

1 | 1 | 1

Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili

Dimensione del foro (mm): 54



**21012 0268** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8

1 | - | -

Tipo di regolazione: con taglio di fase

Dimensione del foro (mm): 50



**21012 0278** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8

1/2 | 1/2

Tipo di regolazione: con taglio di fase

Dimensione del foro (mm): 55



**21012 0288** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8

1 | 1

Tipo di regolazione: con taglio di fase

Dimensione del foro (mm): 55



**21012 0298** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8

1 | 1 | 1/2

Tipo di regolazione: con taglio di fase

Dimensione del foro (mm): 48



**21012 0308** LED POWER SUPPLY 350mA / 7,35W DIM8

1/2

Tipo di regolazione: con taglio di fase

Dimensione del foro (mm): 40




**21012 0318** LED POWER SUPPLY 500mA / 10W DIM8

1/2

Tipo di regolazione: con taglio di fase

Dimensione del foro (mm): 40




**21012 0328** LED POWER SUPPLY 700mA / 15W DIM8

1/2

Tipo di regolazione: con taglio di fase

Dimensione del foro (mm): 40



**21012 0480** LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68

1(1)


Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 60

# DELTALIGHT

## SPM20 - SPY 522 AIR 92745

29815 9230 B




**21012 0490** LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 30W IP68

1(1/2)

Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 60




**21012 0500** LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68

1(1/2)

Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 60




**21032 0295** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

1

Tipo di regolazione: DALI

Dimensione del foro (mm): 30




**21032 0305** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5

1

Tipo di regolazione: DALI

Dimensione del foro (mm): 30




**21032 0315** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5

1


Tipo di regolazione: DALI

Dimensione del foro (mm): 30


### Accessori ottici



**19810 0010 B** HONEYCOMB 42 SINGLE USE B



**19810 0020** LINEAR SPREAD LENS 42



**19810 0030** SPREAD LENS 42




**19810 0040** SOFTENING LENS 42


# DELTALIGHT

## SPM20 - SPY 522 AIR 92745

29815 9230 B




**19810 0050** GLASS SBL 42



**19810 0060 B** HONEYCOMB 42 DOUBLE USE B

### Finisci il tuo prodotto



**19810 0100 B** SPY 52 TUBE B

**19810 0100 FBR** SPY 52 TUBE FBR

**19810 0100 FG** SPY 52 TUBE FG

**19810 0100 GC** SPY 52 TUBE GC

**19810 0100 W** SPY 52 TUBE W

Notes: