DELTALIGHT

# SPM20 - SPY 522 AIR 92745

**АРТИКУЛ** 29815 9230 B

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА
**ЧЕРНЫЙ** 29815 9230 B
**ФЛАМАНДСКАЯ БРОНЗА** 29815 9230 FBR
**ФЛАМАНДСКОЕ ЗОЛОТО** 29815 9230 FG
**ЗОЛОТО ЦВЕТНОЕ** 29815 9230 GC
**БЕЛЫЙ** 29815 9230 W







Веб страница продукта

| Общая информация | |
|---|---|
| **ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ** | внутреннее |
| **МОНТАЖ** | ПОТОЛОК ВСТРОЕННЫЙ |
| **РАЗМЕР/ФОРМА МОНТАЖНОГО ОТВЕРСТИЯ(ММ)** | прямоугольник - KIT |
| **ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ** | IP20 |
| **ВЕС (КГ)** | 0.7 |
| **РЕГУЛИРУЕМОСТЬ** | 0° to 90° swiveling, 355° rotatable |
| **ИНФОРМАЦИЯ** | REFLECTOR WFL-45°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 350-700mA-DC<br>Optional REFLECTORS 20° & 30° available |

| Электрические характеристики | |
|---|---|
| **ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ** | III |
| **УПРАВЛЕНИЕ** | Согласно внешнего блока питания |
| **КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ** | F |

| Характеристики источника света | |
|---|---|
| **LIGHTSOURCE NAME** | LED |
| **ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА** | 2 x (LED array 5,8-12,4W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 753-1403lm) |
| **TM-30 ЗНАЧЕНИЯ** | Rf: 89 / Rg: 100 |
| **SDCM** | SDCM1 |
| **ГРУППА РИСКА** | RG1 |
| **LM80** | L90B10 > 50000 |
| **BEAMANGLE** | 45° |
| **ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА** | 2806lm // 24,8W // 113lm/W |
| **ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА** | 1795lm // 28,5W // 63lm/W |

**Обязательные комплектующие**

SPM20 - AIR KIT 1
SPY 52 TUBE
LED POWER SUPPLY 350 / 500 / 700mA-DC DIM

**Аксессуары**

HONEYCOMB 42
SPREAD LENS 42
LINEAR SPREAD LENS 42
SOFTENING LENS 42
GLASS SBL 42

DELTALIGHT

# SPM20 - SPY 522 AIR 92745

29815 9230 B

Полная инструкция по монтажу по ссылке : **29815_XXX0_HAND.pdf**

## ТИП ПОТОЛОЧНОГО МАТЕРИАЛА

| Ceiling Type | Mounting Kit | |
|---|---|---|
| **Ventilation in plasterboard** | 29810 1010 - SPM20 - AIR KIT 1 | Required |

## ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

### AIR kit




**29810 1010** SPM20 - AIR KIT 1

**Размер монтажного отверстия (mm): 50 x 310**

### Светодиодные источники питания

### # светильников

**Мин. ток | Макс. ток**

# светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '|' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.




**300 48 350 ED1** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1 — 1

**Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V**

**Размер монтажного отверстия (mm): 30**




**300 48 350 ED5** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5 — 1

**Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI**

**Размер монтажного отверстия (mm): 45**




**300 48 350 MDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL — 1

**Тип диммирования: не диммированный**

**Размер монтажного отверстия (mm): 30**




**300 48 350 WDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL — 1

**Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый**

**Размер монтажного отверстия (mm): 45**

DELTALIGHT

# SPM20 - SPY 522 AIR 92745

29815 9230 B




**300 48 500 ED1** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1 — 1

**Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V**

**Размер монтажного отверстия (mm): 30**




**300 48 500 ED5** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5 — 1

**Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI**

**Размер монтажного отверстия (mm): 45**




**300 48 500 MDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL — 1

**Тип диммирования: не диммированный**

**Размер монтажного отверстия (mm): 30**




**300 48 500 WDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL — 1

**Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый**

**Размер монтажного отверстия (mm): 45**




**300 48 700 ED1** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM1 — 1

**Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V**

**Размер монтажного отверстия (mm): 30**




**300 48 700 ED5** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5 — 1

**Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI**

**Размер монтажного отверстия (mm): 45**




**300 48 700 MDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W MDL — 1

**Тип диммирования: не диммированный**

**Размер монтажного отверстия (mm): 30**




**300 48 700 WDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W WDL — 1

**Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый**

**Размер монтажного отверстия (mm): 45**




**300 90 61** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6 — 1 | 1 | 1

**Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы или Touch DIM**

**Размер монтажного отверстия (mm): 56**




**300 90 63** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9 — 2(2) | 2(2) | 2(1)

**Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM**

**Размер монтажного отверстия (mm): 82**

DELTALIGHT

# SPM20 - SPY 522 AIR 92745

29815 9230 B




**300 90 64** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 1(1) | 1(1/2) | 1(1/2)

**Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V или Touch DIM**

**Размер монтажного отверстия (mm): 72**




**300 90 67** LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9 1 | - | 1

**Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM**




**300 90 68** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5 1(1) | 1(1/2) | 1(1/2)

**Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI**

**Размер монтажного отверстия (mm): 72**




**300 90 69** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9 3(3) | 3(2) | 2(1)

**Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM**

**Размер монтажного отверстия (mm): 84**




**300 90 124** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 1(1) | 1(1/2) | 1/2(1/2)

**Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V или Touch DIM**

**Размер монтажного отверстия (mm): 55**




**300 90 125** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5 1(1) | 1(1/2) | 1/2(1/2)

**Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI**

**Размер монтажного отверстия (mm): 55**




**300 90 135** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV 2 | 2 | 2

**Тип диммирования: не диммированный**

**Размер монтажного отверстия (mm): 90**




**21012 0010** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 1 | 1 | 1

**Тип диммирования: не диммированный**

**Размер монтажного отверстия (mm): 50**




**21012 0021** LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1 1 | 1 | 1

**Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V**

**Размер монтажного отверстия (mm): 54**




**21012 0035** LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5 1 | 1 | 1

**Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI**

**Размер монтажного отверстия (mm): 54**

DELTALIGHT

# SPM20 - SPY 522 AIR 92745

29815 9230 B




**21012 004W** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL 2(2) | 1(1) | 1(1)

**Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый**

**Размер монтажного отверстия (mm): 84**




**21012 005W** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL 1 | 1 | 1

**Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый**

**Размер монтажного отверстия (mm): 54**




**21012 0268** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8 1 | - | -

**Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы**

**Размер монтажного отверстия (mm): 50**




**21012 0278** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8 1/2 | 1/2

**Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы**

**Размер монтажного отверстия (mm): 55**




**21012 0288** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8 1 | 1

**Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы**

**Размер монтажного отверстия (mm): 55**




**21012 0298** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8 1 | 1 | 1/2

**Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы**

**Размер монтажного отверстия (mm): 48**




**21012 0308** LED POWER SUPPLY 350mA / 7,35W DIM8 1/2

**Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы**

**Размер монтажного отверстия (mm): 40**




**21012 0318** LED POWER SUPPLY 500mA / 10W DIM8 1/2

**Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы**

**Размер монтажного отверстия (mm): 40**




**21012 0328** LED POWER SUPPLY 700mA / 15W DIM8 1/2

**Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы**

**Размер монтажного отверстия (mm): 40**




**21012 0480** LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68 1(1)

**Тип диммирования: не диммированный**

**Размер монтажного отверстия (mm): 60**

DELTALIGHT

# SPM20 - SPY 522 AIR 92745

29815 9230 B




**21012 0490** LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 30W IP68 1(1/2)

**Тип диммирования: не диммированный**

**Размер монтажного отверстия (mm): 60**




**21012 0500** LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68 1(1/2)

**Тип диммирования: не диммированный**

**Размер монтажного отверстия (mm): 60**




**21032 0295** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5 1

**Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI**

**Размер монтажного отверстия (mm): 30**




**21032 0305** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5 1

**Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI**

**Размер монтажного отверстия (mm): 30**




**21032 0315** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5 1

**Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI**

**Размер монтажного отверстия (mm): 30**

## Светопреломляющие устройства




**19810 0010 B** HONEYCOMB 42 SINGLE USE B




**19810 0020** LINEAR SPREAD LENS 42




**19810 0030** SPREAD LENS 42

**19810 0040** SOFTENING LENS 42

DELTALIGHT

# SPM20 - SPY 522 AIR 92745

29815 9230 B




**19810 0050** GLASS SBL 42




**19810 0060 B** HONEYCOMB 42 DOUBLE USE B

## Завершите свой продукт




**19810 0100 B** SPY 52 TUBE B

**19810 0100 FBR** SPY 52 TUBE FBR

**19810 0100 FG** SPY 52 TUBE FG

**19810 0100 GC** SPY 52 TUBE GC

**19810 0100 W** SPY 52 TUBE W

Notes: