DELTALIGHT



DEEP RINGO DYNAMIC FOCUS TRIMLESS 930

ODNIESIENIE 32112 9300 PB

DOSTĘPNE W
CZARNY 32112 9300 B
ALU SZCZOTKOWANY 32112 9300 BRA
SZCZOTKOWANY ANTRACYT 32112 9300 BRAT
SZCZOTKOWANY BRĄZ BRĄZOWY 32112 9300 BRBB
SZCZOTKOWANA MIEDZI 32112 9300 BRCU
SZCZOTKOWANE ZLOTO 32112 9300 BRG
STARY BRAZ SZCZOTKOWANY 32112 9300 BROB
KREMOWY 32112 9300 CR
CZARNY PIANO 32112 9300 PB
BIALY 32112 9300 W



Zobacz na stronie internetowej

Ogólne informacje	
LOKALIZACJA	wewnętrzne
MONTAŻ	Sufit Wbudowane
KSZTAŁT/WIELKOŚĆ WYCIĘCIA	okrągłe - Ø KIT
STOPIEŃ OCHRONY	IP20
WAGA (KG)	0.3
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	bez regulacji

Informacje elektryczne	
KLASA	III
TYP ŚCIEMNIACZA	w zależności od rodzaju zewnętrznego źródła zasilania
KLASA ENERGETYCZNA	G

Informacje o źródle światła	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	13° (central part only): LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 55) / 3000K / 528lm Or 24° central part: LED array 1W / CRI>90 (R9: 55) / 3000K / 63lm 24° ring part: LED cluster 5,5W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 914lm
SDCM	SDCM2 SDCM3
GRUPA RYZYKA	RG2 (threshold 0,6m) RG1
LM80	L90B10 > 41000 L80 > 60000
BEAMANGLE	13°-24°
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	13° (central part only): 528lm // 5,8W // 94lm/W Or 24° central part: 63lm // 1W // 100lm/W 24° ring part: 914lm // 5,5W // 167lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	13° (central part only): 475lm // 7W // 71lm/W Or 24° ring part: 366lm // 6W // 58lm/W

Wymagania

MOUNTING KIT R82 TRIMLESS O.F.A.
LED POWER SUPPLY DYNAMIC FOCUS

DELTALIGHT

DEEP RINGO DYNAMIC FOCUS TRIMLESS 930

32112 9300 PB

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : **32112_XXX0_HAND.pdf**

KOMPATYBILNOŚĆ SUFITU

Ceiling Type	Mounting Kit	
 **System ceiling**	15212 2000 - MOUNTING KIT R82 TRIMLESS O.F.A.	Required
 **Plasterboard**	15212 2000 - MOUNTING KIT R82 TRIMLESS O.F.A.	Required
 **Stucanet**	15212 2000 - MOUNTING KIT R82 TRIMLESS O.F.A.	Required
 **Concrete + plaster**	15212 2000 - MOUNTING KIT R82 TRIMLESS O.F.A.	Required
 **Lintel + plaster**	15212 2000 - MOUNTING KIT R82 TRIMLESS O.F.A.	Required
 **Hollow-core slab + plaster**	15212 2000 - MOUNTING KIT R82 TRIMLESS O.F.A.	Required
 **Ventilation in plasterboard**	29810 0100 - MOUNTING KIT SIDE AIR ONLY 1	Required
	29810 0050 - MOUNTING KIT NO AIR 101	Required
	29810 0010 - MOUNTING KIT SIDE AIR 101	Required
 **Ventilation in concrete + plaster**	29810 0210 - MOUNTING KIT TOP AIR 101	Required
	29810 0050 - MOUNTING KIT NO AIR 101	Required
	29810 0200 - MOUNTING KIT TOP AIR ONLY 1	Required
 **Cold stretched ceiling**	15212 0070 - MOUNTING KIT R82 TRIMLESS CSC	Required
 **Warm stretched ceiling**	15212 0150 - MOUNTING KIT R82 TRIMLESS WSC	Required

ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

Zasilacz LED

 # opraw

ⓘ # opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po '|' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.

Prąd min. | Prąd max.

DELTALIGHT

DEEP RINGO DYNAMIC FOCUS TRIMLESS 930

32112 9300 PB



32110 0015 LED POWER SUPPLY DYNAMIC FOCUS DIM5 — 3

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI

Wymiar wycięcia (mm): 75



32110 0020 LED POWER SUPPLY DYNAMIC FOCUS + WIRELESS CONTROL DIM5 — 3

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI

Wymiar wycięcia (mm): 75

Zestaw montażowy



15212 2000 MOUNTING KIT R82 TRIMLESS O.F.A.

Wymiar wycięcia (mm): 105

Zestaw montażowy sufit napinany



15212 0070 MOUNTING KIT R82 TRIMLESS CSC



15212 0150 MOUNTING KIT R82 TRIMLESS WSC

Notes: