
DELTALIGHT




XY180 S82

RIFERIMENTO PRODOTTO 422 121 93 B

DISPONIBILE IN
NERO 422 121 93 B





Visualizza sul sito web

Informazioni generali	
AMBIENTE	indoor
IP	Soffitto Soffitto/Superficie
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP20
PESO (KG)	1.3
ORIENTABILITÀ	0° to 120° girevole, 360° rotazione
INFORMAZIONI	INCL.LED POWER SUPPLY 350mA-DC

Informazioni elettriche	
ELETTRICO	220-240V / 0|50-60Hz
CLASSE DI ISOLAMENTO	I
ALIMENTATORE	YES
TIPO DI DIMMERAZIONE	non dimmerabile
CLASSE ENERGETICA	E

Informazioni sulla Sorgente luminosa	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	2 x (LED flex 8,9W / CRI>90 / 3000K / 1050lm)
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	2100lm // 17,8W // 118lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	1748lm // 20,5W // 85lm/W

Note

Look at the XY180 brochure

Opzioni

XY180 CONNECTION BOX
COVERSET R 90-100

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : **422_121_XX_HAND.pdf**


DELTALIGHT

XY180 S82

422 121 93 B

CONCLUDI CONFIGURAZIONE


Kit per scatola incassata



204 00 90 ANO COVERSET R 90 ANO ☐

204 00 90 B COVERSET R 90 B ☐

204 00 90 W COVERSET R 90 W ☐




204 00 100 ANO COVERSET R 100 ANO ☐

204 00 100 B COVERSET R 100 B ☐

204 00 100 W COVERSET R 100 W ☐

Altro



422 99 01 B XY180 CONNECTION BOX B ☐

Notes: