
DELTALIGHT




M - DOT.COM WALLWASH 12 927 MDL

PRODUCTREFERENTIE 424 642 12 92 MDL B

BESCHIKBAAR IN
ZWART 424 642 12 92 MDL B





Bekijk op website

Algemene info	
LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Laagspanningssystemen Laagspanningssysteem montage
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	1.1
RICHTBAARHEID	niet richtbaar
INFO	EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC

Elektrische info	
ELEKTRISCH	48V-DC
KLASSE	III
DIM TYPE	MDL = 1-10V of DALI of drukknop
ENERGIE KLASSE	E
CERTIFICATES	CB, EAC, ENEC, EPD

Info lichtbron	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	LED flex 25,2W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 3000lm
SMDC	SDCM3
LM80	L70 > 30000
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	3000lm // 25,2W // 119lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	1738lm // 29W // 60lm/W

Opmerkingen

Take a look at our MAGNETIC PROFILES movie

Benodigdheden

LED POWER SUPPLY 48V-DC

Opties

DIMMABLE MODULATOR

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : **424_642_12_9X_MDL_HAND.pdf**

DELTALIGHT

M - DOT.COM WALLWASH 12 927 MDL

424 642 12 92 MDL B


VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

Stroomtoevoer

 # armaturen

Min. stroom | Max. stroom

ⓘ # armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de '|' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstuurstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.



21032 0030 SMART 48 MODULATOR PLUG-IN WD — 6


Dimtype: WDL = draadloos

SMART 48

 # armaturen


Min. stroom | Max. stroom

ⓘ # armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de '|' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstuurstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.



300 90 011 SMART 48 MODULATOR DIM9 — 6

Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop



300 90 012 SMART 48 MODULATOR WD — 6


Dimtype: WDL = draadloos

LED voedingen

 # armaturen

Min. stroom | Max. stroom


ⓘ # armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de '|' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstuurstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.



300 89 48 90 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 90W — 3

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 75




300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN — 3

Dimtype: niet dimbaar


M - DOT.COM WALLWASH 12 927 MDL

424 642 12 92 MDL B




300 89 48 150 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 150W — 5

Dimtype: niet dimbaar



300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN — 8


Dimtype: niet dimbaar



21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W — 3

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 40




21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W — 7

Dimtype: niet dimbaar


Uitsparingsmaat (mm): 40

COMPATIBELE DRAAGSTRUCTUREN


SHIFTLINE M26 profile — **Beschikbare kleuren**



420 26 10 00 SLM26 - PROFILE 1m




420 26 20 00 SLM26 - PROFILE 2m



420 26 30 00 SLM26 - PROFILE 3m


SHIFTLINE M26H profile — **Beschikbare kleuren**




23359 0000 SLM26H - PROFILE

M - DOT.COM WALLWASH 12 927 MDL


424 642 12 92 MDL B



23359 0010 SLM26H - PROFILE 1m



23359 0020 SLM26H - PROFILE 2m



23359 0030 SLM26H - PROFILE 3m

SPLITLINE M20 ST profile

Beschikbare kleuren



23397 0000 SPM20 ST - PROFILE




23397 0020 SPM20 ST - PROFILE 2m




23397 0030 SPM20 ST - PROFILE 3m

SPLITLINE M20 profile


Beschikbare kleuren



420 20 10 00 SPM20 - PROFILE 1m



420 20 20 00 SPM20 - PROFILE 2m




420 20 30 00 SPM20 - PROFILE 3m

DELTALIGHT

M - DOT.COM WALLWASH 12 927 MDL

424 642 12 92 MDL B



23301 0000 SPM20 - PROFILE B

Notes: