



INFORM ST 1380 94067

RIFERIMENTO PRODOTTO

25503 9420 W-W



DISPONIBILE IN

NERO-NERO 25503 9420 B-B

BLACK-FLEMISH GOLD 25503 9420 B-FG

BIANCO-NERO 25503 9420 W-B

BIANCO-BIANCO 25503 9420 W-W



[Visualizza sul sito web](#)



Informazioni generali

AMBIENTE	indoor
IP	Soffitto Incasso
DIMENSIONE DEL FORO (MM)	rettangolo - 38 x 1393
PROFONDITÀ DI INCASSO (MM)	40
SPESSORE DELLA SUPERFICIE DI MONTAGGIO (MM)	max.12,5
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP20
PESO (KG)	1.2
ORIENTABILITÀ	non regolabile
INFORMAZIONI	60 x REFLECTOR FL-67° EXCL.LED POWER SUPPLY 500/750mA-DC

Informazioni elettriche

CLASSE DI ISOLAMENTO	III
TIPO DI DIMMERAZIONE	a seconda del tipo di alimentazione esterna
CLASSE ENERGETICA	E
CERTIFICATI	CB, ENEC

Informazioni sulla Sorgente luminosa

LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	LED cluster 17,6-27,9W / CRI>90 (R9: 50) / 4000K / 2784-4026lm
TM-30	Rf: 90 / Rg: 101
SDMC	SDCM3
GRUPPO DI RISCHIO	RG1
LM80	L80 > 60000
BEAMANGLE	67°
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	4026lm // 27,9W // 144lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	3515lm // 32,1W // 110lm/W

Requisiti

INFORM POWER SUPPLY 45W

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [25503_XXX0_HAND.pdf](#)

COMPATIBILITÀ DEL SOFFITTO

Ceiling Type	Mounting Kit
 System ceiling	-
 Plasterboard	-
 Wood	-

CONCLUDI CONFIGURAZIONE


Alimentatore per led

apparecchi



apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il 'I' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.


Corrente min. | Corrente max.



25510 0385 INFORM POWER SUPPLY 45W DIM5

1

Tipo di regolazione: DALI



25510 0430 INFORM POWER SUPPLY 45W

1

Tipo di regolazione: non dimmerabile

Notes: