
DELTALIGHT




INFORM ST 1380 94067

АРТИКУЛ 25503 9420 W-W

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА
ЧЕРНЫЙ-ЧЕРНЫЙ 25503 9420 B-B
ЧЕРНЫЙ-ФЛАМАНДСКОЕ ЗОЛОТО 25503 9420 B-FG
БЕЛЫЙ-ЧЕРНЫЙ 25503 9420 W-B
БЕЛЫЙ-БЕЛЫЙ 25503 9420 W-W





Веб страница продукта

Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее
МОНТАЖ	ПОТОЛОК ВСТРОЕННЫЙ
РАЗМЕР/ФОРМА МОНТАЖНОГО ОТВЕРСТИЯ(ММ)	прямоугольник - 38 x 1393
ГЛУБИНА ВСТРАИВАНИЯ	40
ТОЛЩИНА МАТЕРИАЛА ВСТРАИВАНИЯ (ММ)	max.12,5
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP20
ВЕС (КГ)	1.2
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	не регулируется
ИНФОРМАЦИЯ	60 x REFLECTOR FL-67° EXCL.LED POWER SUPPLY 500/750mA-DC

Электрические характеристики	
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	III
УПРАВЛЕНИЕ	Согласно внешнего блока питания
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	E
СЕРТИФИКАТЫ	CB, ENEC

Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	LED cluster 17,6-27,9W / CRI>90 (R9: 50) / 4000K / 2784-4026lm
TM-30 ЗНАЧЕНИЯ	Rf: 90 / Rg: 101
SDCM	SDCM3
ГРУППА РИСКА	RG1
LM80	L80 > 60000
BEAMANGLE	67°
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	4026lm // 27,9W // 144lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	3515lm // 32,1W // 110lm/W

Обязательные комплектующие

INFORM POWER SUPPLY 45W

Полная инструкция по монтажу по ссылке : **25503_XXX0_HAND.pdf**

DELTALIGHT

INFORM ST 1380 94067

25503 9420 W-W

ТИП ПОТОЛОЧНОГО МАТЕРИАЛА

Ceiling Type	Mounting Kit
 System ceiling	-
 Plasterboard	-
 Wood	-


ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Светодиодные источники питания

светильников


светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '|' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.

Мин. ток | Макс. ток



25510 0385 INFORM POWER SUPPLY 45W DIM5 — 1

Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI



25510 0430 INFORM POWER SUPPLY 45W — 1

Тип диммирования: не диммированный

Notes: