
DELTALIGHT




# DEEP RINGO TRIMLESS HE 94040

**RÉFÉRENCE** 19441 9430 BRG

DISPONIBLE EN
**NOIR** 19441 9430 B
**ALU BROSSÉ** 19441 9430 BRA
**ANTHRACITE BROSSÉ** 19441 9430 BRAT
**BRONZE BRUN BROSSÉ** 19441 9430 BRBB
**CUIVRE BROSSÉ** 19441 9430 BRCU
**OR BROSSÉ** 19441 9430 BRG
**BRONZE VIEUX BROSSÉ** 19441 9430 BROB
**CRÈME** 19441 9430 CR
**FLEMISH BRONZE** 19441 9430 FBR
**FLEMISH GOLD** 19441 9430 FG
**COULEUR OR** 19441 9430 GC
**NOIR PIANO** 19441 9430 PB
**BLANC** 19441 9430 W




Voir sur le site Web

| Informations générales | |
|---|---|
| **EMPLACEMENT** | interieur |
| **INSTALLATION** | Plafond Encastré |
| **FORME / TAILLE DE DÉCOUPE (MM)** | circulaire - Ø KIT |
| **PROFONDEUR D'ENCASTREMENT (MM)** | 95 |
| **INDICE DE PROTECTION** | IP23/20 |
| **POIDS (KG)** | 0.3 |
| **ORIENTATION** | non réglable |
| **INFORMATIONS** | LENS WFL-40°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 350mA-DC |

| Informations électriques | |
|---|---|
| **CLASSE** | III |
| **TYPE DIM** | selon le type d'alimentation externe |
| **CLASSE D'ÉNERGIE** | D |
| **CERTIFICATS** | EPD, LCA |

| Info Source lumineuse | |
|---|---|
| **LIGHTSOURCE NAME** | LED |
| **SOURCE DE LUMIÈRE** | LED array 6W / CRI>90 (R9: 60) / 4000K / 975lm |
| **SDCM** | SDCM2 |
| **GROUPE DE RISQUE** | RG1 |
| **LM80** | L90B10 > 50000 |
| **BEAMANGLE** | 40° |
| **TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)** | 975lm // 6W // 163lm/W |
| **TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)** | 793lm // 6,9W // 115lm/W |

**Remarques**

High Efficacy : > 100lm/W

**Références obligatoires**

MOUNTING KIT R82 TRIMLESS O.F.A.
MOUNTING KIT AIR 101
LED POWER SUPPLY 350mA-DC DIM (Remote)

DELTALIGHT

# DEEP RINGO TRIMLESS HE 94040

19441 9430 BRG


Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : **19441_XXX0_HAND.pdf**

## COMPATIBILITÉ DU PLAFOND

| Ceiling Type | Mounting Kit | |
|---|---|---|
|  **System ceiling** | 15212 2000 - MOUNTING KIT R82 TRIMLESS O.F.A. | Required |
|  **Plasterboard** | 15212 2000 - MOUNTING KIT R82 TRIMLESS O.F.A. | Required |
|  **Stucanet** | 15212 2000 - MOUNTING KIT R82 TRIMLESS O.F.A. | Required |
|  **Concrete + plaster** | 15212 2000 - MOUNTING KIT R82 TRIMLESS O.F.A. | Required |
|  **Lintel + plaster** | 15212 2000 - MOUNTING KIT R82 TRIMLESS O.F.A. | Required |
|  **Hollow-core slab + plaster** | 15212 2000 - MOUNTING KIT R82 TRIMLESS O.F.A. | Required |
|  **Ventilation in plasterboard** | 29810 0100 - MOUNTING KIT SIDE AIR ONLY 1 | Required |
| | 29810 0050 - MOUNTING KIT NO AIR 101 | Required |
| | 29810 0010 - MOUNTING KIT SIDE AIR 101 | Required |
|  **Ventilation in concrete + plaster** | 29810 0210 - MOUNTING KIT TOP AIR 101 | Required |
| | 29810 0050 - MOUNTING KIT NO AIR 101 | Required |
| | 29810 0200 - MOUNTING KIT TOP AIR ONLY 1 | Required |
|  **Cold stretched ceiling** | 15212 0070 - MOUNTING KIT R82 TRIMLESS CSC | Required |
|  **Warm stretched ceiling** | 15212 0150 - MOUNTING KIT R82 TRIMLESS WSC | Required |

## TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

### les batteries de secours



**21032 0270 B** EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER B

**Dimension de découpe (mm): 27**

DELTALIGHT

# DEEP RINGO TRIMLESS HE 94040

19441 9430 BRG


**21032 0270 W** EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER W

## les alimentations led

## # de luminaires

# de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le '|' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.


**Courant min. | Courant max.**




**300 90 91** LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 15W — 2(1)

**Type de gradation: non dimmable**


**Dimension de découpe (mm): 40**




**300 90 110** LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 10W DIM8 — 1

**Type de gradation: fin de phase**


**Dimension de découpe (mm): 42**




**300 90 116** LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 18W DIM8 — 2->2

**Type de gradation: fin de phase**


**Dimension de découpe (mm): 55**




**21012 0515** LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5 — 1(1)

**Type de gradation: DALI**


**Dimension de découpe (mm): 55**




**21012 0520** LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 8W — 1(0)

**Type de gradation: non dimmable**

**Dimension de découpe (mm): 47**





**21012 0575** LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5 — 2->3(2)

**Type de gradation: DALI**

**Dimension de découpe (mm): 55**

## kit de montage





**15212 2000** MOUNTING KIT R82 TRIMLESS O.F.A.

**Dimension de découpe (mm): 105**


# DEEP RINGO TRIMLESS HE 94040

19441 9430 BRG

## kit de montage plafond tendu





**15212 0070** MOUNTING KIT R82 TRIMLESS CSC





**15212 0150** MOUNTING KIT R82 TRIMLESS WSC

## kit de montage - side air + light




**29810 0010** MOUNTING KIT SIDE AIR 101


**Dimension de découpe (mm): 168**




**29810 0100** MOUNTING KIT SIDE AIR ONLY 1

**Dimension de découpe (mm): 168**


## kit de montage - top air + light




**29810 0210** MOUNTING KIT TOP AIR 101

**Dimension de découpe (mm): 135**

## kit de montage - top air only




**29810 0200** MOUNTING KIT TOP AIR ONLY 1


**Dimension de découpe (mm): 135**

DELTALIGHT

# DEEP RINGO TRIMLESS HE 94040

19441 9430 BRG

## kit de montage - no air




**29810 0050** MOUNTING KIT NO AIR 101

**Dimension de découpe (mm): 168**

Notes: