





D-LINER 30 SBL LOC2 1114 930 RD

32072 9300 W

BESCHIKBAAR IN
ZWART 32072 9300 B
WIT 32072 9300 W



[Bekijk op website](#)



Algemene info

LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Plafond Inbouw
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	0
RICHTBAARHEID	niet richtbaar
INFO	EXCL.LED POWER SUPPLY 650mA-DC INCL.1 x CABLE 2 x 0,75mm ² - 0,5m + WIELAND PLUG GST08i2 male green

Elektrische info

KLASSE	III
ENERGIE KLASSE	E

Info lichtbron

LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	LED flex 25W / CRI>90 (R9: 60) / 3000K / 3000lm
SMD	SDCM3
LM80	L70 > 30000
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	3000lm // 25W // 122lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	1905lm // 28,8W // 66lm/W

Benodigdheden

LED POWER SUPPLY SET LOC PARALLEL

Opties

CONNECTING CABLE LOC PARALLEL

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [32072_XXX0_HAND.pdf](#)

D-LINER 30 SBL LOC2 1114 930 RD

32072 9300 W

PLAFOND COMPATIBILITEIT

Ceiling Type

Mounting Kit



Acoustic climate-control ceiling Hunter Douglas 30BD

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE


Noodunits

armaturen



armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de 'l' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

Min. stroom | Max. stroom



32010 0195 EMERGENCY UNIT 1h LOC PARALLEL DIM5

Dimtype: DALI

1

☐

Stroomtoevoer



32010 1200 T CONNECTOR LOC PARALLEL

☐

32010 1310 CONNECTING CABLE LOC PARALLEL 1m

☐

32010 1320 CONNECTING CABLE LOC PARALLEL 2m

☐

32010 1330 CONNECTING CABLE LOC PARALLEL 3m

☐

32010 1340 CONNECTING CABLE LOC PARALLEL 4m

☐

D-LINER 30 SBL LOC2 1114 930 RD

32072 9300 W



32010 1350 CONNECTING CABLE LOC PARALLEL 5m

☐

LED voedingen

armaturen

i # armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de 'l' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.


Min. stroom | Max. stroom



32010 0115 LED POWER SUPPLY SET LOC PARALLEL 650mA / 35W DIM5

1 ☐


Dimtype: DALI



32010 0165 LED POWER SUPPLY SET LOC PARALLEL 1300mA /100W DIM5

2->2 ☐

Dimtype: DALI



32010 0445 LED POWER SUPPLY SET LOC PARALLEL 1950mA / 100W DIM5

3->3 ☐

Dimtype: DALI

Notes: