





INFORM 40 SQ 160 DOWN 93063
DIM5

30711 9335 B-B

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА
ЧЕРНЫЙ-ЧЕРНЫЙ 30711 9335 B-B
БЕЛЫЙ-ЧЕРНЫЙ 30711 9335 W-B



 [Веб страница продукта](#)



Image may differ from the actual product
Consult drawing for correct size and structure


Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее
МОНТАЖ	ПОТОЛОК НАКЛАДНОЙ,ПОТОЛОК ПОДВЕСНОЙ
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP20
ВЕС (КГ)	2.6
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	не регулируется
ИНФОРМАЦИЯ	INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY (DALI DT6) Power selection to be set on driver EXCL.CABLE SUSPENSION
Электрические характеристики	
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	220-240V / 0 50-60Hz
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	I
ВСТРОЕННЫЙ БЛОК ПИТАНИЯ	YES
УПРАВЛЕНИЕ	диммированный по протоколу DALI
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	E
Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	HO: LED cluster 27W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 3821lm Or LED cluster 16,3W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 2534lm
TM-30 ЗНАЧЕНИЯ	Rf: 92 / Rg: 100 rf: 92 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
ГРУППА РИСКА	RG1
LM80	L80 > 60000
BEAMANGLE	63°
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	HO: 3821lm // 27W // 141lm/W Or 2534lm // 16,3W // 155lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	HO: 2644lm // 31W // 85lm/W Or 1753lm // 18,7W // 94lm/W
Опции	

INF40 SQ 160/180 - SUSPENSION SET
CABLE BASE R / S

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [30711_XXX5_HAND.pdf](#)

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Блоки питания

	203 99 55 ANO CABLE BASE R ANO	☐
	203 99 55 B CABLE BASE R B	☐
	203 99 55 W CABLE BASE R W	☐
	203 99 56 ANO CABLE BASE S ANO	☐
	203 99 56 B CABLE BASE S B	☐
	203 99 56 W CABLE BASE S W	☐

Компоненты крепления

	30710 0010 B INF40 SQ 160/180 - SUSPENSION SET 1,6m B	☐
	30710 0010 W INF40 SQ 160/180 - SUSPENSION SET 1,6m W	☐
	30710 0030 B INF40 SQ 160/180 - SUSPENSION SET 3,0m B	☐
	30710 0030 W INF40 SQ 160/180 - SUSPENSION SET 3,0m W	☐

DELTALIGHT

INFORM 40 SQ 160 DOWN 93063 DIM5

30711 9335 B-B

Notes: