



SPY 66 ON 93018



24623 9310 W

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА

ЧЕРНЫЙ 24623 9310 B

ПОЛНОСТЬЮ БЕЛЫЙ 24623 9310 FW

БЕЛЫЙ 24623 9310 W



[Веб-страница продукта](#)



Общая информация

ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее
МОНТАЖ	ПОТОЛОК НАКЛАДНОЙ
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP20
ВЕС (КГ)	0.6
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	0° to 90° swiveling, 355° rotatable
ИНФОРМАЦИЯ	REFLECTOR SP-18° EXCL.LED POWER SUPPLY 350-700mA-DC Optional REFLECTORS 30° & 45° available

Электрические характеристики

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	III
УПРАВЛЕНИЕ	Согласно внешнего блока питания
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	E
СЕРТИФИКАТЫ	CB, ENEC, LCA

Характеристики источника света

LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	LED array 11,6-25W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1524-2811lm
TM-30 ЗНАЧЕНИЯ	rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
ГРУППА РИСКА	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	18°
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	2811lm // 25W // 112lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	2007lm // 28,8W // 70lm/W

Примечания

GLASS / LENS 57: max. 500mA

Обязательные комплектующие

SPY 66 TUBE

LED POWER SUPPLY 350 / 500 / 700mA-DC DIM

Опции

COVERSET R 90-100

Аксессуары

HONEYCOMB 57

SPREAD LENS 57

LINEAR SPREAD LENS 57

SOFTENING LENS 57

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [24623_XXX0_HAND.pdf](#)

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ


Светодиодные источники питания

светильников



светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '|' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.

Мин. ток | Макс. ток




300 48 350 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1

1

Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V

Размер монтажного отверстия (мм): 30




300 48 350 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

1

Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI

Размер монтажного отверстия (мм): 45




300 48 350 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL

1

Тип диммирования: не диммированный

Размер монтажного отверстия (мм): 30




300 48 350 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL

1

Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый

Размер монтажного отверстия (мм): 45




300 48 500 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1

1

Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V

Размер монтажного отверстия (мм): 30



300 48 500 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5

1

Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI

Размер монтажного отверстия (мм): 45

DELTALIGHT

SPY 66 ON 93018

24623 9310 W



300 48 500 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL

1

Тип диммирования: не диммированный

Размер монтажного отверстия (мм): 30



300 48 500 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL

1

Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый

Размер монтажного отверстия (мм): 45



300 48 700 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM1

1

Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V

Размер монтажного отверстия (мм): 30



300 48 700 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5

1

Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI

Размер монтажного отверстия (мм): 45




300 48 700 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W MDL

1

Тип диммирования: не диммированный

Размер монтажного отверстия (мм): 30




300 48 700 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W WDL

1

Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый

Размер монтажного отверстия (мм): 45




300 90 61 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6

1 | 1 | 1

Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы или Touch DIM

Размер монтажного отверстия (мм): 56




300 90 63 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9

2(2) | 2(2) | 2(1)

Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM

Размер монтажного отверстия (мм): 82



300 90 64 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

1(1) | 1(0) | 1(0)

Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V или Touch DIM

Размер монтажного отверстия (мм): 72



300 90 67 LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9


1 | - | 1

Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM

DELTALIGHT

SPY 66 ON 93018

24623 9310 W




300 90 68 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5

1(1) | 1(0) | 1(0)



Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI

Размер монтажного отверстия (мм): 72




300 90 69 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9

3(3) | 3(2) | 2(1)



Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM

Размер монтажного отверстия (мм): 84




300 90 124 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

1(1) | 1(0) | 0



Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V или Touch DIM

Размер монтажного отверстия (мм): 55




300 90 125 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5

1(1) | 1(0) | 0



Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI

Размер монтажного отверстия (мм): 55




300 90 135 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV

2->2 | 2 | 2



Тип диммирования: не диммированный

Размер монтажного отверстия (мм): 90




21012 0010 LED POWER SUPPLY MULTI POWER

1 | 1 | 1



Тип диммирования: не диммированный

Размер монтажного отверстия (мм): 50




21012 0021 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1

1 | 1 | 1



Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V

Размер монтажного отверстия (мм): 54




21012 0035 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5

1 | 1 | 1



Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI

Размер монтажного отверстия (мм): 54




21012 004W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL

2(2) | 2(2) | 2(1)



Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый

Размер монтажного отверстия (мм): 84



21012 005W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL

1 | 1 | 1




Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый

Размер монтажного отверстия (мм): 54

DELTALIGHT

SPY 66 ON 93018

24623 9310 W




21012 0268 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8

1

Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы

Размер монтажного отверстия (mm): 50




21012 0288 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8

1|1

Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы

Размер монтажного отверстия (mm): 55




21012 0298 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8

1|1|0

Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы

Размер монтажного отверстия (mm): 48




21012 0480 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68

1(1)

Тип диммирования: не диммированный

Размер монтажного отверстия (mm): 60




21012 0490 LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 30W IP68

1(0)

Тип диммирования: не диммированный

Размер монтажного отверстия (mm): 60




21012 0500 LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68

1(0)

Тип диммирования: не диммированный

Размер монтажного отверстия (mm): 60




21032 0295 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

1

Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI

Размер монтажного отверстия (mm): 30




21032 0305 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5

1

Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI

Размер монтажного отверстия (mm): 30



21032 0315 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5

1

Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI


Размер монтажного отверстия (mm): 30

DELTALIGHT

SPY 66 ON 93018

24623 9310 W


Coversets



204 00 90 ANO COVERSET R 90 ANO

204 00 90 B COVERSET R 90 B

204 00 90 W COVERSET R 90 W



204 00 100 ANO COVERSET R 100 ANO


204 00 100 B COVERSET R 100 B

204 00 100 W COVERSET R 100 W


Светопреломляющие устройства




24611 0150 B HONEYCOMB 57 SINGLE USE B



24611 0160 GLASS SBL 57



24611 0170 LINEAR SPREAD LENS 57




24611 0190 SOFTENING LENS 57


DELTALIGHT

SPY 66 ON 93018

24623 9310 W




24611 0200 SPREAD LENS 57



24611 0210 B HONEYCOMB 57 DOUBLE USE B

Завершите свой продукт



24611 0100 B SPY 66 TUBE B

24611 0100 FBR SPY 66 TUBE FBR

24611 0100 FG SPY 66 TUBE FG

24611 0100 GC SPY 66 TUBE GC

24611 0100 W SPY 66 TUBE W

Сменный отражатель / линза



24611 0220 SPY 66 REFLECTOR 18°



24611 0230 SPY 66 REFLECTOR 30°



24611 0240 SPY 66 REFLECTOR 45°

DELTALIGHT

SPY 66 ON 93018

24623 9310 W

Notes: