





D-LINER 19 SBL LOC1 820 940 DIM5

32036 9405 B

BESCHIKBAAR IN
ZWART 32036 9405 B



[Bekijk op website](#)



Algemene info	
LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Plafond Inbouw
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	0
RICHTBAARHEID	niet richtbaar
INFO	INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 520mA-DC INCL.1 x CABLE 5 x 0,75mm ² - 0,5m + WIELAND PLUG GST18i5 male pastelblue
Elektrische info	
ELEKTRISCH	220-240V / 0 50-60Hz
KLASSE	I
VOEDING INBEGREPEN	YES
DIM TYPE	DALI
ENERGIE KLASSE	F
Info lichtbron	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	LED flex 20W / CRI>90 (R9: 59) / 4000K / 2100lm
SMDC	SDCM3
LM80	L70 > 30000
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	2100lm // 20W // 105lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	1575lm // 23W // 68lm/W

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [32036_XXX5_HAND.pdf](#)

PLAFOND COMPATIBILITEIT

Ceiling Type

Mounting Kit



Acoustic climate-control ceiling Interlu SAPP

-

D-LINER 19 SBL LOC1 820 940 DIM5

32036 9405 B



Acoustic climate-control ceiling Hunter Douglas 30BD

Notes: