





D-LINER 19 SBL LOC1 820 940 DIM5

32036 9405 B

DOSTĘPNE W
CZARNY 32036 9405 B



Zobacz na stronie internetowej



Ogólne informacje	
LOKALIZACJA	wewnętrzne
MONTAŻ	Sufit Wbudowane
STOPIEŃ OCHRONY	IP20
WAGA (KG)	0
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	bez regulacji
INFORMACJA	INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 520mA-DC INCL.1 x CABLE 5 x 0,75mm ² - 0,5m + WIELAND PLUG GST18i5 male pastelblue
Informacje elektryczne	
ELEKTRYCZNY	220-240V / 0 50-60Hz
KLASA	I
W ZESTAWIE ZASILACZ	YES
TYP ŚCIEMNIACZA	ściemniany poprzez DALI
KLASA ENERGETYCZNA	F
Informacje o źródle światła	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	LED flex 20W / CRI>90 (R9: 59) / 4000K / 2100lm
SDCM	SDCM3
LM80	L70 > 30000
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	2100lm // 20W // 105lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	1575lm // 23W // 68lm/W

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [32036_XXX5_HAND.pdf](#)

KOMPATYBILNOŚĆ SUFITU

Ceiling Type

Mounting Kit



Acoustic climate-control ceiling Interlu SAPP

-

D-LINER 19 SBL LOC1 820 940 DIM5

32036 9405 B



Acoustic climate-control ceiling Hunter Douglas 30BD

Notes: