



## DEEP RINGO TRIMLESS HE 94040

19441 9430 BROB

DISPONIBILE IN

**NERO** 19441 9430 B

**ALU SPAZZOLATO** 19441 9430 BRA

**ANTRACITE SPAZZOLATO** 19441 9430 BRAT

**BRONZO MARRONE SPAZZOLATO** 19441 9430 BRBB

**RAME SPAZZOLATO** 19441 9430 BRCU

**ORO SPAZZOLATO** 19441 9430 BRG

**BRONZO VECCHIO SPAZZOLATO** 19441 9430 BROB

**CREMA** 19441 9430 CR


**FLEMISH BRONZE** 19441 9430 FBR

**FLEMISH GOLD** 19441 9430 FG

**ORO COLORATO** 19441 9430 GC

**NERO PIANOFORTE** 19441 9430 PB

**BIANCO** 19441 9430 W



Visualizza sul sito web



### Informazioni generali

|                                   |                                                 |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>AMBIENTE</b>                   | indoor                                          |
| <b>IP</b>                         | Soffitto Incasso                                |
| <b>DIMENSIONE DEL FORO (MM)</b>   | rotondo - Ø KIT                                 |
| <b>PROFONDITÀ DI INCASSO (MM)</b> | 95                                              |
| <b>PROTEZIONE DELL'INGRESSO</b>   | IP23/20                                         |
| <b>PESO (KG)</b>                  | 0.3                                             |
| <b>ORIENTABILITÀ</b>              | non regolabile                                  |
| <b>INFORMAZIONI</b>               | LENS WFL-40°<br>EXCL. LED POWER SUPPLY 350mA-DC |

### Informazioni elettriche

|                             |                                             |
|-----------------------------|---------------------------------------------|
| <b>CLASSE DI ISOLAMENTO</b> | III                                         |
| <b>TIPO DI DIMMERAZIONE</b> | a seconda del tipo di alimentazione esterna |
| <b>CLASSE ENERGETICA</b>    | D                                           |
| <b>CERTIFICATI</b>          | EPD, LCA                                    |

### Informazioni sulla Sorgente luminosa

|                                                           |                                                |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>                                   | LED                                            |
| <b>SORGENTE LUMINOSA</b>                                  | LED array 6W / CRI>90 (R9: 60) / 4000K / 975lm |
| <b>SDMC</b>                                               | SDCM2                                          |
| <b>GRUPPO DI RISCHIO</b>                                  | RG1                                            |
| <b>LM80</b>                                               | L90B10 > 50000                                 |
| <b>BEAMANGLE</b>                                          | 40°                                            |
| <b>SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)</b>            | 975lm // 6W // 163lm/W                         |
| <b>SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)</b> | 793lm // 6,9W // 115lm/W                       |

### Note

High Efficacy : > 100lm/W

### Requisiti

MOUNTING KIT R82 TRIMLESS O.F.A.


MOUNTING KIT AIR 101

LED POWER SUPPLY 350mA-DC DIM (Remote)

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : **19441\_XXX0\_HAND.pdf**

| Ceiling Type                                                                       | Mounting Kit                             |                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>System ceiling</b>                    |  15212 2000 - MOUNTING KIT R82 TRIMLESS O.F.A.      |
|    | <b>Plasterboard</b>                      |  15212 2000 - MOUNTING KIT R82 TRIMLESS O.F.A.      |
|    | <b>Stucanet</b>                          |  15212 2000 - MOUNTING KIT R82 TRIMLESS O.F.A.      |
|    | <b>Concrete + plaster</b>                |  15212 2000 - MOUNTING KIT R82 TRIMLESS O.F.A.      |
|   | <b>Lintel + plaster</b>                  |  15212 2000 - MOUNTING KIT R82 TRIMLESS O.F.A.    |
|  | <b>Hollow-core slab + plaster</b>        |  15212 2000 - MOUNTING KIT R82 TRIMLESS O.F.A.  |
|  | <b>Ventilation in plasterboard</b>       |  29810 0100 - MOUNTING KIT SIDE AIR ONLY 1      |
|                                                                                    |                                          |  29810 0050 - MOUNTING KIT NO AIR 101           |
|                                                                                    |                                          |  29810 0010 - MOUNTING KIT SIDE AIR 101         |
|  | <b>Ventilation in concrete + plaster</b> |  29810 0210 - MOUNTING KIT TOP AIR 101          |
|                                                                                    |                                          |  29810 0050 - MOUNTING KIT NO AIR 101           |
|                                                                                    |                                          |  29810 0200 - MOUNTING KIT TOP AIR ONLY 1       |
|  | <b>Cold stretched ceiling</b>            |  15212 0070 - MOUNTING KIT R82 TRIMLESS CSC     |
|  | <b>Warm stretched ceiling</b>            |  15212 0150 - MOUNTING KIT R82 TRIMLESS WSC     |

## Kit di emergenza



**21032 0270 B** EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER B

**Dimensione del foro (mm): 27**

7

## DEEP RINGO TRIMLESS HE 94040

19441 9430 BROB

**21032 0270 W** EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER W




### Alimentatore per led

### # apparecchi



# apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il 'I' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.

**Corrente min. | Corrente max.**




**300 90 91** LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 15W

2(1)



**Tipo di regolazione: non dimmerabile**

**Dimensione del foro (mm): 40**




**300 90 110** LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 10W DIM8

1



**Tipo di regolazione: con taglio di fase**

**Dimensione del foro (mm): 42**



**300 90 116** LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 18W DIM8

2->2



**Tipo di regolazione: con taglio di fase**

**Dimensione del foro (mm): 55**




**21012 0515** LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5

1(1)



**Tipo di regolazione: DALI**

**Dimensione del foro (mm): 55**




**21012 0520** LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 8W

1(0)



**Tipo di regolazione: non dimmerabile**

**Dimensione del foro (mm): 47**



**21012 0575** LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5


2->3(2)



**Tipo di regolazione: DALI**

**Dimensione del foro (mm): 55**

### Kit di montaggio



**15212 0070** MOUNTING KIT R82 TRIMLESS CSC




# DELTALIGHT

## DEEP RINGO TRIMLESS HE 94040

19441 9430 BROB



**15212 0150** MOUNTING KIT R82 TRIMLESS WSC


☐

**15212 2000** MOUNTING KIT R82 TRIMLESS O.F.A.

☐

Dimensione del foro (mm): 105

### Kit di montaggio - side air + light




**29810 0010** MOUNTING KIT SIDE AIR 101

☐

Dimensione del foro (mm): 168

### Kit di montaggio - top air + light




**29810 0210** MOUNTING KIT TOP AIR 101

☐

Dimensione del foro (mm): 135

### Kit di montaggio - side air only




**29810 0100** MOUNTING KIT SIDE AIR ONLY 1

☐

Dimensione del foro (mm): 168

### Kit di montaggio - top air only



**29810 0200** MOUNTING KIT TOP AIR ONLY 1

☐

Dimensione del foro (mm): 135

# DELTALIGHT

## DEEP RINGO TRIMLESS HE 94040

19441 9430 BROB

### Kit di montaggio - no air



**29810 0050** MOUNTING KIT NO AIR 101

**Dimensione del foro (mm): 168**

☐

Notes: