





OONO P40 930 DIM8

29615 9308 N

DISPONIBLE EN
NEGRO 29615 9308 B
ANTRACITA 29615 9308 N



 [Ver en el sitio web](#)



Información general	
UBICACIÓN	exterior
INSTALACIÓN	Suelo Al superficie
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP54
PROTECCIÓN CONTRA EL IMPACTO MECÁNICO	IK04
PESO (KG)	2.7
CAPACIDAD DE AJUSTE	no ajustable
INFORMACIÓN	INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 500mA-DC

Información eléctrica	
ELÉCTRICO	220-240V / 50-60Hz
CLASE	II
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	YES
TIPO DE ATENUACIÓN	con corte de fase
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	E

Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1089lm
TM-30-15 VALUES	rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
GRUPO DE RIESGO	RG1
LM80	L90B10 > 50000
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	1089lm // 8,6W // 127lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	599lm // 9,9W // 61lm/W

Opción	
PLATE 7	
PIN 12	
CBOX	
IP68 CONNECTION KIT	
IP68 CONNECTOR 3P	

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [29615_XXX8_HAND.pdf](#)

DELTALIGHT

OONO P40 930 DIM8

29615 9308 N

TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

Partes para conexión a prueba de agua



216 12 00 CBOX

Dimensión de corte (mm): 142 x 142




216 12 01 IP68 CONNECTION KIT



216 12 02 IP68 CONNECTOR 3P

Pines y accesorios para bolardos



229 01 12 PIN 12



229 02 07 PLATE 7

Notes: