





## OONO P40 930 DIM8

29615 9308 N

DOSTĘPNE W  
**CZARNY** 29615 9308 B  
**ANTRACYT** 29615 9308 N



Zobacz na stronie internetowej




Ogólne informacje	
<b>LOKALIZACJA</b>	zewnętrzne
<b>MONTAŻ</b>	Podłoga Montowane na powierzchni
<b>STOPIEŃ OCHRONY</b>	IP54
<b>OCHRONA PRZED UDERZENIEM MECHANICZNYM</b>	IK04
<b>WAGA (KG)</b>	2.7
<b>MOŻLIWOŚĆ REGULACJI</b>	bez regulacji
<b>INFORMACJA</b>	INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 500mA-DC
Informacje elektryczne	
<b>ELEKTRYCZNY</b>	220-240V / 50-60Hz
<b>KLASA</b>	II
<b>W ZESTAWIE ZASILACZ</b>	YES
<b>TYP ŚCIEMNIACZA</b>	ściemniający poprzez odcięcie fazy
<b>KLASA ENERGETYCZNA</b>	E
Informacje o źródle światła	
<b>LIGHTSOURCE NAME</b>	LED
<b>ŹRÓDŁO ŚWIATŁA</b>	LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1089lm
<b>TM-30 VALUES</b>	rf: 90 / Rg: 99
<b>SDCM</b>	SDCM1
<b>GRUPA RYZYKA</b>	RG1
<b>LM80</b>	L90B10 > 50000
<b>TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)</b>	1089lm // 8,6W // 127lm/W
<b>TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)</b>	599lm // 9,9W // 61lm/W
Opcje	

PLATE 7  
 PIN 12  
 CBOX  
 IP68 CONNECTION KIT  
 IP68 CONNECTOR 3P

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [29615\\_XXX8\\_HAND.pdf](#)


### ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

#### Wodoodporne elementy połączeń



**216 12 00** CBOX

Wymiar wycięcia (mm): 142 x 142




**216 12 01** IP68 CONNECTION KIT




**216 12 02** IP68 CONNECTOR 3P

#### Zestawy montażowe oraz osłony dla słupków



**229 01 12** PIN 12



**229 02 07** PLATE 7

Notes: