

OML50 C - LED ARRAY UP TW 1968mm 950 DIM5

31147 9005



[Visualizza sul sito web](#)



Informazioni generali

| | |
|---------------------------------|---|
| AMBIENTE | indoor |
| PROTEZIONE DELL'INGRESSO | IP20 |
| PESO (KG) | 1 |
| INFORMAZIONI | INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY (DALI DT8) CABLING 1 CIRCUIT |

Informazioni elettriche

| | |
|-----------------------------|----------------------|
| ELETTRICO | 220-240V / 0 50-60Hz |
| CLASSE DI ISOLAMENTO | I |
| ALIMENTATORE | YES |
| TIPO DI DIMMERAZIONE | DALI |
| CLASSE ENERGETICA | E |
| CERTIFICATI | EPD, RCM |

Informazioni sulla Sorgente luminosa

| | |
|--|--|
| LIGHTSOURCE NAME | LED |
| SORGENTE LUMINOSA | @ 2700K: LED cluster 22,3W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K-5000K / 2928lm Or @ 5000K: LED cluster 20,3W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K-5000K / 3504lm |
| SDMC | SDCM3 |
| GRUPPO DI RISCHIO | RG1 |
| LM80 | L80 > 60000 |
| SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA) | @ 2700K: 2928lm // 22,3W // 131lm/W Or @ 5000K: 3504lm // 20,3W // 173lm/W |

Opzioni

WIRELESS CONTROL DIM5

Notes: